Zawór równoważąco-pomiarowy Tacosetter Inline 100 DN15, 0.6-2.4 L/min, GZ 3/4 cala xGZ 3/4 cala, TB100C, Pb10Bar

Indeks: **908143** Producent: **Taconova** Kod producenta: **223.1233.000**

Cena: **174.30 zł**

Opis

Zawór równoważąco-pomiarowy Tacosetter Inline 100 DN15, 0.6-2.4 L/min, GZ 3/4 cala xGZ 3/4 cala, TB100C, Pb10Bar

Producent: Taconova

Zawór równoważąco-pomiarowy do precyzyjnego rozdziału przepływu Zawór TacoSetter Inline 100 to niezastąpiony element w systemach grzewczych i chłodniczych, umożliwiający dokładne wyregulowanie, pomiar i ewentualne odcięcie przepływu. Jego uniwersalność sprawia, że znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach – od ogrzewania podłogowego, przez rozdzielacze obiegów grzewczych, aż po systemy solarne i pompy ciepła. To rozwiązanie doceniane zarówno przez profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych ze względu na łatwość użytkowania i precyzję działania. Funkcjonalność i konstrukcja dla wymagających instalacji Ten zawór łączy w sobie funkcje regulacji, pomiaru i odcięcia przepływu w jednym urządzeniu. Dzięki temu proces równoważenia instalacji staje się prostszy i szybszy – nie wymaga korzystania z dodatkowych narzędzi pomiarowych czy skomplikowanych tabel. Wbudowany wizjer pozwala na bezpośrednią wizualną kontrolę przepływu, a możliwość korekty nastawy nawet przy pełnym obciążeniu instalacji zapewnia elastyczność i dostosowanie do zmieniających się warunków pracy. Wykonany z mosiądzu MS 58, z uszczelkami EPDM oraz gwintem zgodnym z normami ISO 7/DIN2999 gwarantuje trwałość i niezawodność. Kluczowe cechy i korzyści Precyzyjny pomiar przepływu: Zakres przepływu 0.6-2.4 l/min pozwala na dokładne dostrojenie parametrów pracy instalacji. Wizualna kontrola: Wbudowany wizjer ułatwia odczytanie aktualnego przepływu bez konieczności demontażu zaworu. Łatwa regulacja: Możliwość korekty nastawy w trakcie pracy systemu zapewnia elastyczność i optymalizację wydajności. Szerokie zastosowanie: Idealny do instalacji ogrzewania podłogowego, rozdzielaczy obiegów grzewczych, systemów sanitarnych, solarnych oraz pomp ciepła. Trwała konstrukcja: Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu MS 58 oraz uszczelek EPDM zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Zgodność z normami: Gwint zgodny z ISO 7/DIN2999 gwarantuje kompatybilność z większością standardowych elementów instalacyjnych. Dopuszczony do wody pitnej: Bezpieczny dla zdrowia i środowiska, może być stosowany w instalacjach sanitarnych. Wysoka dokładność pomiaru: +/- 10% od wartości końcowej zakresu pomiarowego zapewnia wiarygodne wyniki. Zawór TacoSetter Inline 100 to inwestycja w komfort i efektywność energetyczną budynku – zarówno dla profesjonalistów zajmujących się montażem, jak i dla użytkowników ceniących niezawodność oraz łatwość obsługi systemu grzewczego lub chłodniczego. Szybkie i dokładne ustawienie przepływu bez użycia tabel, diagramów ani dodatkowych urządzeń pomiarowychBezpośrednia wizualna kontrola przepływu (wziernik), korekta nastawy może być dokonana w każdym momencie, przy pełnym obciążeniu instalacjiTacoSetter Inline 100 jest dopuszczony do wody pitnej, a TacoSetter Inline 130 jest odporny do temperatury 130 °C panującej w instalacji solarnej, dostępny jest z lub bez skali na glikol

Parametry

Stan	Nowy