

Zawór równoważący HydroCom V z gwintem wewnętrznym PN16 DN 20 Kvs= 3,7m³/h, z zaworkami HydroPort 1062706

Indeks: **891825** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062706**

Cena: 313.93 zł

Opis

Zawór równoważący HydroCom V z gwintem wewnętrznym PN16 DN 20 Kvs= 3,7m³/h, z zaworkami HydroPort 1062706

Producent: Oventrop

Do równoważenia hydraulicznego przewodów rozdzielczych w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia z zamkniętymi obiegami. W wykonaniu skośnym z płynną nastawą wstępną. Wszystkie elementy funkcyjne po stronie pokrętła. Standardowo wyposażone w dwa zawory pomocnicze HydroPort. Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona. Nowy zawór równoważący HydroCom V charakteryzuje się kompaktową budową, szybką nastawą wstępną i doskonałą jakością regulacji. główna funkcja: zawór równoważący czynnik: woda, woda-mieszanka glikolowa stopień ciśnienia: PN16 średnica: DN 20 złącza: gwint wewnętrzny średnica złącza: Rp 3/4 kvs: 3,7 temperatura robocza: -20 - 120 °C nastawa wstępna: tak odtwarzalna nastawa wstępna: tak nastawa wstępna z możliwością blokowania: tak wskaźnik ustawienia: tak z odcięciem: tak króciec pomiarowy: tak króćce pomiarowe: zaworek HydroPort metoda pomiaru: wyliczenie przepływu poprzez zmierzenie różnicy ciśnień spust: z adapterem HydroPort przyłączy rurki impulsowej: tak, przez zaworki HydroPort materiał korpusu: EZB mosiądz figura: skośna miejsce montażu: zasilanie lub powrót łupina izolacyjna: dostępna jako osprzęt Zawór skośny ze skalą wyrażoną w kv.Jest on wyposażony w 2 złącza Hydroport zapewniające: 1.podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłączy, bez igieł2.podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601)3.spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601)

Parametry

Stan

Nowy