

Zawór równoważący HydroControl V - DN15, GW Rp 1/2, PN25, 2x HydroPort, kvs: 3,90

Indeks: 909859 Producent: Oventrop Kod producenta: 1062404

Cena: 402.43 zł

Opis

Zawór równoważący HydroControl V - DN15, GW Rp 1/2, PN25, 2x HydroPort, kvs: 3,90

Producent: Oventrop

Precyzyjne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych – zawór HydroControl V Zawór równoważący HydroControl V to niezawodne rozwiązanie do hydraulicznego wyrównywania przewodów rozdzielczych w systemach centralnego ogrzewania i chłodzenia z zamkniętym obiegiem. Jego konstrukcja oparta na pomiarze różnicy ciśnień, w połączeniu z precyzyjną nastawą wstępną, pozwala na dokładne określenie i regulację przepływu medium. To klucz do efektywnego działania systemu i obniżenia kosztów eksploatacji. Zawór wyróżnia się solidnym wykonaniem z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz wysoką jakością uszczelnień EPDM, co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Wyposażony w dwa zawory pomocnicze HydroPort, zapewnia wygodę podłączenia przyrządów pomiarowych oraz regulatorów różnicy ciśnień. Skośna budowa zaworu ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach. Dlaczego warto wybrać HydroControl V? Precyzja regulacji: Dzięki precyzyjnej nastawie wstępnej i możliwości jej zablokowania, zawór zapewnia stabilne parametry pracy instalacji. Wszechstronność zastosowania: Przeznaczony do wody oraz mieszanek wody z glikolem, a zakres temperatur pracy od -20°C do 150°C pozwala na jego wykorzystanie w różnorodnych aplikacjach. Łatwy pomiar i regulacja: Dwa porty HydroPort umożliwiają podłączenie przyrządów pomiarowych bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów (w przypadku połączenia z Hydrocontrol DTR wymagany jest adapter 1069601). Dodatkowo jeden port może być wykorzystany jako spust instalacji. Trwałość i niezawodność: Wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i odporność na korozję. Kompatybilność: Zawór posiada gwint wewnętrzny Rp 1/2, co zapewnia łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą hydrauliczną. Zawór HydroControl V to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego i efektywnego sposobu na równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej lub chłodniczej. Jego solidna konstrukcja, precyzja działania oraz łatwość montażu sprawiają, że jest to inwestycja, która się opłaca. Zawór z precyzyjną regulacją i najwyższymi w swojej klasie wartościami kvs. Jest on wyposażony w 2 złącza Hydroport zapewniające: 1. podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłączki, bez igieł 2. podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601) 3. spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601) Dane techniczne: przyłącze - obustronnie gwint wewnętrzny Rp 1/2, PN25, zakres temperatur pracy: -20 +150°C, wykonanie z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, kvs zaworu DN15: 3,9

Parametry

Stan

Nowy

