

Zawór równoważący HydroControl V - DN25, GW Rp 1, PN25, 2x HydroPort, kvs: 11,00 1062408

Indeks: **890928** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062408**

Cena: 474.12 zł

Opis

Zawór równoważący HydroControl V - DN25, GW Rp 1, PN25, 2x HydroPort, kvs: 11,00 1062408

Producent: Oventrop

Do równoważenia hydraulicznego przewodów rozdzielczych w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia z zamkniętymi obiegami. Określanie przepływu poprzez pomiar różnicy ciśnień za pomocą systemu pomiarowego OV-DMC3 z uwzględnieniem wartości nastawy wstępnej. W wykonaniu skośnym z zabezpieczoną, stale kontrolowaną precyzyjną nastawą wstępną. Wszystkie elementy funkcyjne po stronie pokręta. Standardowo wyposażone w dwa zawory pomocnicze HydroPort. Korpus zaworu i części stykające się z medium wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, uszczelnienia wykonane z EPDM. Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona. Nowy zawór równoważący HydroControl V charakteryzuje się wytrzymałą budową, precyzyjną nastawą wstępną i doskonałą jakością regulacji. główna funkcja: zawór równoważący czynnik: woda, woda-mieszanka glikolowa stopień ciśnienia: PN 25 średnica: DN 25 złącza: gwint wewnętrzny średnica złącza: obustronnie Rp 1 kvs: 11,00 temperatura robocza: -20 - 150 °C nastawa wstępna: tak odtworzalna nastawa wstępna: tak nastawa wstępna z możliwością blokowania: tak, z możliwością zaplombowania wyświetlacz/wskaźnik nastawy wstępnej: tak z odcięciem: tak króciec pomiarowy: tak króciec pomiarowy: zaworek HydroPort metoda pomiaru: wyliczenie przepływu poprzez zmierzenie różnicy ciśnień spust: tak, z adapterem HydroPort przyłącze rurki impulsowej: tak, przez zaworki HydroPort materiał korpusu: mosiądz EZB figura: zawór skośny miejsce montażu: zasilanie lub powrót lupina izolacyjna: dostępna opcjonalnie jako osprzęt Zawór z precyzyjną regulacją i najwyższymi w swojej klasie wartościami kvs. Jest on wyposażony w 2 złącza Hydroport zapewniające: 1. podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłączy, bez igieł 2. podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601) 3. spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601) Dane techniczne: przyłącze - obustronnie gwint wewnętrzny Rp 1, PN25, zakres temperatur pracy: -20 +150°C, wykonanie z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, kvs zaworu DN25: 11,0

Parametry

Stan

Nowy