

Zawór równoważący Hydrocontrol V DN50 GW Rp 2, PN25, 2x Hydroport, kvs: 42,90

Indeks: **909856** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062416**

Cena: 969.71 zł

Opis

Zawór równoważący Hydrocontrol V DN50 GW Rp 2, PN25, 2x Hydroport, kvs: 42,90

Producent: Oventrop

Zawór równoważący do precyzyjnego sterowania przepływem Zawór równoważący Hydrocontrol V DN50 to niezawodne rozwiązanie do hydraulicznego wyrównywania przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia z zamkniętym obiegiem. Umożliwia dokładne ustawienie przepływu, co przekłada się na optymalne działanie całego systemu i komfort użytkownika. Dzięki zastosowaniu systemu pomiarowego OV-DMC3, zawór uwzględnia wartość wstępną nastawy, zapewniając precyzję i powtarzalność ustawień. Zawór charakteryzuje się solidną konstrukcją i wysoką jakością wykonania. Korpus oraz elementy stykające się z medium wykonane są z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, a uszczelnienia z EPDM gwarantują długotrwałą szczelność. Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona minimalizuje ryzyko awarii i zapewnia bezproblemową eksploatację. Skośna budowa zaworu ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach.

Kluczowe cechy i korzyści Precyzyjna regulacja: Umożliwia dokładne ustawienie przepływu, co jest kluczowe dla prawidłowego działania instalacji grzewczej lub chłodniczej. Wysoka wartość Kvs: Wartość Kvs na poziomie 42,90 sprawia, że zawór jest idealny do zastosowań w systemach o dużym zapotrzebowaniu na przepustowość. Dwa zawory pomocnicze HydroPort: Zapewniają wygodne podłączenie przyrządów pomiarowych oraz regulatorów różnicy ciśnień bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów (w przypadku połączenia z Hydrocontrol DTR wymagany adapter 1069601). Umożliwiają również łatwe podłączenie kapilary oraz spust/napełnianie instalacji (zalecany adapter HydroPort / GZ 3/4 1069601). Trwała konstrukcja: Wykonanie z mosiądzu odpornego na odcynkowanie gwarantuje długą żywotność i niezawodność nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Blokowalna nastawa wstępna: Zapewnia stabilność ustawień i chroni przed przypadkowymi zmianami parametrów pracy. Możliwość zaplombowania dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Szeroki zakres temperatur pracy: Od -20°C do 150°C pozwala na stosowanie zaworu w różnorodnych aplikacjach. Wszechstronność zastosowania: Możliwość montażu zarówno na zasilaniu, jak i powrocie instalacji. Zawór Hydrocontrol V to inwestycja w efektywne i niezawodne działanie systemu grzewczego lub chłodniczego, doceniana zarówno przez profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Zawór z precyzyjną regulacją i najwyższymi w swojej klasie wartościami kvs. Jest on wyposażony w 2 złącza Hydroport zapewniające: 1. podłączenie przyrządu pomiarowego za pomocą szybkozłączy, bez igieł 2. podłączenie kapilary regulatora różnicy ciśnień Hydrocontrol D (w przypadku połączenia z Hydromat'em DTR konieczny dodatkowy adapter 1069601) 3. spust / napełnianie – z zaleceniem zastosowania adaptera Hydroport / GZ 3/4 (1069601) Dane techniczne: przyłącze - obustronnie gwint wewnętrzny Rp 2, PN25, zakres temperatur pracy: -20 +150°C, wykonanie z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, kvs zaworu DN50: 42,9

Parametry

Stan

Nowy

