Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia (PIBCV) TA-Nano Plus, DN15 HF GZ (High Flow)

Indeks: **903670** Producent: **Imi Ta** Kod producenta: **32221310215**

Cena: **327.39 zł**

Opis

Zawór równoważący i regulacyjny niezależny od ciśnienia (PIBCV) TA-Nano Plus, DN15 HF GZ (High Flow)

Producent: Imi Ta

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny TA-Nano Plus zapewnia optymalną wydajność oraz długi czas bezawaryjnej pracy. Regulacja przepływu maksymalnego pozwala uzyskać przepływ projektowany oraz eliminuje zjawisko nadprzepływu zapewniając dokładną regulację hydrauliczną. TA-Nano Plus w połączeniu z naszymi urządzeniami pomiarowymi daje możliwość szczegółowych pomiarów i diagnostyki. Najmniejszy PIBCV na rynku mieszczący się w najbardziej ograniczonej przestrzeniWąski i kompaktowy kształt upraszcza instalację.Precyzyjne równoważenie hydraulicznePłynna regulacja przepływu maksymalnego zapobiega nadprzepływom w odbiornikach końcowych.Pełna kontrola instalacjiDokładny pomiar przepływu oraz unikalna funkcja diagnostyczna dla maksymalnej oszczędności energii oraz niezawodności systemu.Precyzyjna nastawa i łatwość uruchomieniaNastawa zaworu widoczna nawet po zamontowaniu siłownika, łatwa identyfikacja zaworu dzięki oznaczeniu kolorami.Wysoka niezawodnośćZastosowanie stopu AMETAL® gwarantuje wysoką odporność na korozje i zanieczyszczenia oraz redukuje ryzyko przecieków.

- **Długość** 65 mm
- **Długość skoku** 4 mm
- **Do glikolu** tak
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 25
- **Maksymalna różnica ciśnienia** 600 kPa
- **Materiał obudowy** Ametal
- **Minimalne ciśnienie różnicowe** 20 kPa
- **Model** Membrana
- **Nadaje się do cieczy** tak
- **Nastawa natężenia przepływu** Bez ograniczenia skoku
- **Natężenie przepływu** 0.105 ... 0.105 m3/h
- **Przyłącze elementu wykonawczego** M30 x 1,5
- **Rodzaj charakterystyki zaworu** Liniowy
- **Rodzaj kompensacji ciśnienia** Mechaniczny
- **Rodzaj połączeń** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 ... 120 °C
- **Średnica nominalna** DN 15
- **Ustawianie bezpośrednio na produkcie** tak
- **Ustawianie przez NFC (Near Field Communication)** nie
- **Ustawianie za pomocą oprogramowania na PC** nie
- **Ustawianie za pomocą ręcznego programatora** nie
- **Wysokość** 72 mm

- **Z króćcami pomiarowymi** tak
- **Z zaworem do napełniania i zaworem spustowym** nie

Parametry

Stan	Nowy