



Zawór równoważący kołnierzowy Hydrocontrol VFC, żeliwo szare, PN 16, DN 25

Indeks: **908223** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062647**

Cena: 1,274.91 zł

Opis

Zawór równoważący kołnierzowy Hydrocontrol VFC, żeliwo szare, PN 16, DN 25

Producent: Oventrop

Zawór równoważący do precyzyjnego sterowania przepływem Zawór równoważący kołnierzowy Hydrocontrol VFC to niezawodne rozwiązanie do regulacji przepływu w instalacjach centralnego ogrzewania i wody użytkowej. Wykonany z wytrzymałego żeliwa szarego, przystosowany do pracy przy ciśnieniu PN 16, zapewnia długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Jego konstrukcja, zgodna z normą DIN EN 558-1 (szereg 1) oraz DIN EN 1092-2 (kołnierze), gwarantuje łatwy montaż i integrację z istniejącymi systemami. Budowa i zastosowanie w praktyce Hydrocontrol VFC został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ustawianiu i utrzymywaniu żądanych parametrów przepływu w poszczególnych obwodach instalacji. Wyposażony w czytelną, bezstopniową skalę nastawy wstępnej, umożliwia optymalizację wydajności systemu grzewczego i redukcję kosztów eksploatacji. Wartość Kvs na poziomie 8.38 zapewnia odpowiedni przepust dla instalacji o średnicy nominalnej DN 25. Zintegrowane króćce pomiarowe (G1/4") ułatwiają kontrolę i diagnostykę systemu. Zawór ten jest szczególnie przydatny w instalacjach CO, gdzie równoważenie obwodów jest kluczowe dla zapewnienia komfortu cieplnego we wszystkich pomieszczeniach. Kluczowe cechy i korzyści dla instalatorów i użytkowników Trwała konstrukcja: Korpus wykonany z żeliwa GG25 (GJL-250) gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność urządzenia. Precyzyjna regulacja: Bezstopniowa nastawa wstępna pozwala na dokładne dopasowanie przepływu do potrzeb konkretnego obwodu grzewczego lub instalacji wody użytkowej. Łatwy odczyt: Pokrętko z czytelną skalą ułatwia ustawienie żądanej wartości przepływu, a możliwość zaplombowania nastawy chroni przed nieautoryzowanymi zmianami. Kompletny zestaw: Zawór posiada zamontowany zestaw dwóch króćców pomiarowych G1/4", co eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych elementów. Uniwersalność: Przeznaczony do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania (CO) oraz wody użytkowej (z wyłączeniem wody pitnej). Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm DIN EN 558-1 oraz DIN EN 1092-2, co zapewnia kompatybilność z innymi elementami instalacji. Wysoka jakość wykonania: Głowica z brązu, wrzeciono i grzybek z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz uszczelnienie PTFE zapewniają niezawodne działanie przez długi czas. Niewymagający konserwacji: Podwójny o-ring z EPDM zapewnia szczelność wrzeciona bez konieczności regularnej konserwacji.

- **Certyfikat KIWA** nie
- **Do ciepłej wody** nie
- **Do wody CO** tak
- **Do wody pitnej** nie
- **Gatunek materiału** Żeliwo GG 25 (GJL-250)
- **Kąt trzpienia** 60 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 150 °C
- **Materiał korpusu** Żeliwo

- Minimalna temperatura medium (ciągła) -10 °C
- Obsługa ręczna tak
- Połączenie 1 Kołnierz
- Połączenie 1 ze złączką tak
- Połączenie 2 Kołnierz
- Połączenie 2 ze złączką tak
- Rodzaj osprzętu Statyczny
- Sterowany silnikiem nie
- Średnica koła ręcznego 70 mm
- Średnica nominalna DN 25
- Termostatyczny nie
- Wartość Kvs 8.38
- Wysokość elementu wykonawczego 118 mm
- Z króćcami pomiarowymi tak
- Z odpływem nie
- Z przedłużonymi nyplami pomiarowymi nie
- Z przyłączem pomiarowym tak
- Z przyłączem rurki impulsowej nie
- Z termometrem nie
- Zabezpieczenie powierzchni Powlekanie
- Ze wskaźnikiem pozycji tak

Parametry

Stan

Nowy