

Zawór równoważący kołnierzowy Hydrocontrol VFC, żeliwo szare, PN 16, DN 80

Indeks: **908259** Producent: **Oventrop** Kod producenta: **1062652**

Cena: 3,394.60 zł

Opis

Zawór równoważący kołnierzowy Hydrocontrol VFC, żeliwo szare, PN 16, DN 80

Producent: Oventrop

Zawór równoważący do precyzyjnego rozdziału ciepła Zawór równoważący Hydrocontrol VFC to niezawodne rozwiązanie do regulacji przepływu ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania. Wykonany z wytrzymałego żeliwa szarego, przystosowany do pracy przy ciśnieniu PN 16, zapewnia długotrwałą i efektywną pracę. Model DN 80 jest idealny do zastosowań w większych instalacjach, gdzie precyzyjne równoważenie jest kluczowe dla optymalnego działania całego systemu. Konstrukcja i zastosowanie Zawór ten, produkowany przez renomowaną firmę OVENTROP, charakteryzuje się kołnierzowym sposobem połączenia, zgodnym z normą DIN EN 1092-2. Posiada wskaźnik pozycji, umożliwiający łatwe odczytanie ustawienia przepływu. Dzięki obecności króćców pomiarowych G1/4" oraz przyłącza pomiarowego, zawór umożliwia dokładny pomiar parametrów pracy instalacji. Jest przeznaczony do stosowania w systemach CO (centralnego ogrzewania), a jego konstrukcja pozwala na zaplombowanie nastawy wstępnej, co zabezpiecza przed nieautoryzowanymi zmianami. Wartość Kvs na poziomie 122.2 zapewnia dużą przepustowość i efektywne równoważenie hydrauliczne. Zalety dla instalatorów i użytkowników Precyzyjna regulacja: Bezstopniowa nastawa wstępna pozwala na dokładne dopasowanie przepływu do potrzeb każdego odbiornika ciepła. Wytrzymałość i niezawodność: Korpus z żeliwa GG25 gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Łatwy odczyt: Wskaźnik pozycji ułatwia kontrolę i regulację przepływu bez konieczności demontażu zaworu. Możliwość monitoringu: Króćce pomiarowe umożliwiają podłączenie manometrów i monitorowanie ciśnienia w instalacji. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy DIN EN 558-1 (szereg 1), co zapewnia kompatybilność z innymi elementami instalacji. Uniwersalność: Przeznaczony do wody CO, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach grzewczych. Prosty montaż: Kołnierzowe połączenie ułatwia szybki i bezpieczny montaż w systemie grzewczym. Zawór Hydrocontrol VFC to inwestycja w komfort cieplny i efektywność energetyczną budynku. Jego solidna konstrukcja i precyzyjne działanie zapewniają optymalne rozprowadzenie ciepła, redukując koszty eksploatacji i zwiększając komfort użytkowania.

- **Certyfikat KIWA** nie
- **Do ciepłej wody** nie
- **Do wody CO** tak
- **Do wody pitnej** nie
- **Gatunek materiału** Żeliwo GG 25 (GJL-250)
- **Kąt trzpienia** 60 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 150 °C
- **Materiał korpusu** Żeliwo
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -10 °C

- Obsługa ręczna tak
- Połączenie 1 Kołnierz
- Połączenie 1 ze złączką tak
- Połączenie 2 Kołnierz
- Połączenie 2 ze złączką tak
- Rodzaj osprzętu Statyczny
- Sterowany silnikiem nie
- Średnica koła ręcznego 110 mm
- Średnica nominalna DN 80
- Termostatyczny nie
- Wartość Kvs 122.2
- Wysokość elementu wykonawczego 203 mm
- Z króćcami pomiarowymi tak
- Z odpływem nie
- Z przedłużonymi nyplami pomiarowymi nie
- Z przyłączem pomiarowym tak
- Z przyłączem rurki impulsowej nie
- Z termometrem nie
- Zabezpieczenie powierzchni Powlekanie
- Ze wskaźnikiem pozycji tak

Parametry

Stan

Nowy