

Zawór trójdrogowy mieszający DN 32 brąz, uszczelnienie płaskie

Indeks: **894682** Producent: **Imi Heimeier** Kod producenta: **4170-05.000**

Cena: **561.30 zł**

Opis

Zawór trójdrogowy mieszający DN 32 brąz, uszczelnienie płaskie

Producent: Imi Heimeier

Zawór trójdrogowy mieszający, wykonany z brązu, o średnicy nominalnej DN 32. To solidne i niezawodne rozwiązanie do precyzyjnego regulowania temperatury w systemach grzewczych i chłodniczych. Przeznaczony zarówno do instalacji domowych, jak i bardziej wymagających zastosowań komercyjnych. Charakterystyka i zastosowanie Zawór ten służy do mieszania dwóch mediów – zazwyczaj ciepłej i zimnej wody – w celu uzyskania żądanej temperatury na wyjściu. Jego konstrukcja z gwintem wewnętrznym ułatwia montaż i integrację z istniejącą instalacją. Wysoka wartość Kvs na poziomie 6.4 zapewnia dużą przepustowość, co przekłada się na efektywne działanie systemu. Długość skoku 2 mm pozwala na precyzyjne ustawienie proporcji mieszanych mediów, a wysokość osi 2 mm minimalizuje opory przepływu. Zawór pracuje przy ciśnieniu PN 10, co gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość w typowych warunkach eksploatacji. Budowa i korzyści
Materiał: Wykonany z brązu – materiału odpornego na korozję i zapewniającego długotrwałą niezawodność. Uszczelnienie płaskie: Zapewnia szczelność połączeń i minimalizuje ryzyko wycieków. Gwint wewnętrzny: Umożliwia łatwy i szybki montaż za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych. Wysoka wartość Kvs (6.4): Gwarantuje dużą przepustowość i efektywne mieszanie mediów, co jest szczególnie ważne w systemach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło lub chłód. Precyzyjna regulacja: Długość skoku 2 mm pozwala na dokładne ustawienie proporcji mieszanych mediów, co przekłada się na stabilną temperaturę na wyjściu. Zastosowanie: Idealny do systemów grzewczych podłogowych, konwektorów, klimatyzacji oraz innych aplikacji wymagających precyzyjnej regulacji temperatury. Zawór ten to sprawdzony komponent armatury instalacyjnej, który dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznym zapewnia efektywne i niezawodne działanie w różnych systemach grzewczych i chłodniczych. Jest to rozwiązanie cenione przez instalatorów za łatwość montażu oraz przez użytkowników końcowych za precyzyjną regulację temperatury i długą żywotność. Usunąłem tabelę z parametrami technicznymi zgodnie z wytycznymi. Reszta opisu pozostała bez zmian.

- **Długość skoku** 2 mm
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Materiał korpusu** Brąz
- **Materiał obudowy** Brąz
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 2 °C
- **Rodzaj połączeń** Gwint wewnętrzny
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 2 ... 120 °C
- **Średnica nominalna** DN 32
- **Wartość Kvs** 6.4
- **Wysokość osi** 2 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------