



Zestaw EASY-BOX-E4-UC1 197227

Indeks: 257570 Producent: EATON Kod producenta: 197227

Cena: 1,081.47 zł

Opis

Zestaw EASY-BOX-E4-UC1

Producent: Eaton

EasyE4 UC, EasySoft7, kabel - STARTERKIT Jako jedyny w tej klasie urządzeń ma język ST, oraz dodatkowo: EDP, LD, FBD, Ethernet w standardzie, obsługa DCF77, kompatybilny z easy500,700,800

- Do układów bezpieczeństwa nie
- Głębokość 58 mm
- IO link master nie
- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów Brak
- Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych 0
- Liczba wejść analogowych 0
- Liczba wejść cyfrowych 8
- Liczba wyjść analogowych 0
- Liczba wyjść cyfrowych 4
- Liczba złączy PROFINET 0
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet 1
- Liczba złączy sprzętowych innych 1
- Liczba złączy sprzętowych równoległych 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-232 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-422 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-485 0
- Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY 0
- Liczba złączy sprzętowych USB 0
- Moduł dodatkowy nie
- Moduł Podstawowy tak
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni tak
- Możliwość montażu na szynie tak
- Możliwy montaż panelowy tak
- Możliwy montaż stelażowy (rack) nie
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz 20.4 ... 28.8 V
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz 20.4 ... 28.8 V
- Napięcie zasilające dla DC 12.2 ... 28.8 V
- Obsługa innych protokołów nie
- Obsługa protokołu ASI nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work nie
- Obsługa protokołu CAN nie

- Obsługa protokołu Data-Highway nie
- Obsługa protokołu DeviceNet nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus nie
- Obsługa protokołu INTERBUS nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety nie
- Obsługa protokołu KNX nie
- Obsługa protokołu LON nie
- Obsługa protokołu MODBUS tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p nie
- Obsługa protokołu SERCOS nie
- Obsługa protokołu SUCONET nie
- Obsługa protokołu TCP/IP tak
- Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 Brak
- Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 Brak
- Prąd przełączania 8 A
- Redundancja nie
- Rodzaj napięcia zasilającego AC/DC
- Rozszerzalny tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 nie
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Szerokość 71.5 mm
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) nie
- Wysokość 90 mm
- Z interfejsem optycznym nie
- Z wyjściem przekaźnikowym tak
- Z wyłącznikiem czasowym tak
- Z wyświetlaczem tak

Parametry

Stan

Nowy