Zestaw podłączeniowy do kotłów wiszących z urządzeniem Caleffi XS, zestaw 1

Indeks: **908728** Producent: **Caleffi** Kod producenta: **290920**

Cena: **989.78 zł**

Opis

Zestaw podłączeniowy do kotłów wiszących z urządzeniem Caleffi XS, zestaw 1

Producent: Caleffi

Kompleksowe rozwiązanie do podłączenia kotła wiszącego Ten zestaw podłączeniowy został zaprojektowany z myślą o profesjonalnym i bezproblemowym montażu kotłów wiszących. Zawiera wszystkie niezbędne elementy, zapewniające bezpieczne i efektywne połączenie z instalacją. Zestaw jest szczególnie przydatny podczas instalacji w nowych budynkach, jak i modernizacji istniejących systemów grzewczych. Zestaw zawiera wysokiej jakości komponenty Caleffi, renomowanego producenta armatury grzewczej. Kluczowym elementem jest urządzenie filtrujące Caleffi XS® z magnesem, które skutecznie chroni kocioł przed zanieczyszczeniami i osadami magnetycznymi, wydłużając jego żywotność i utrzymując wysoką sprawność. Dodatkowo, zestaw wyposażony jest w cztery zawory odcinające z wbudowanymi filtrami – do wody zimnej, gazu, ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania/zasilania. Umożliwiają one łatwe serwisowanie i izolację poszczególnych odcinków instalacji. Zastosowanie i korzyści: Kompletność: Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do podłączenia kotła wiszącego, eliminując potrzebę dodatkowych zakupów i ułatwiając pracę instalatorowi. Ochrona kotła: Urządzenie filtrujące Caleffi XS® skutecznie usuwa zanieczyszczenia i osady magnetyczne, chroniąc kocioł przed uszkodzeniami i zapewniając jego długotrwałe działanie. Łatwość serwisowania: Zawory odcinające z wbudowanymi filtrami umożliwiają szybką i łatwą izolację poszczególnych elementów instalacji w przypadku awarii lub potrzeby przeprowadzenia konserwacji. Bezpieczeństwo: Zawory odcinające zapewniają bezpieczne odcięcie dopływu medium w razie potrzeby. Uniwersalność: Zestaw jest kompatybilny z różnymi typami kotłów wiszących i instalacji grzewczych. Trwałość: Komponenty wykonane są z wysokiej jakości materiałów (EN 12165 CW617N), co gwarantuje ich niezawodność i długą żywotność. Specyfikacja techniczna: Zestaw przeznaczony jest do pracy z wodą oraz roztworami glikolu o maksymalnym stężeniu 30%. Zawory charakteryzują się wysoką odpornością na ciśnienie (PN 16) oraz szerokim zakresem temperatur pracy – od -20°C do 120°C (w zależności od zastosowania). Zawór gazowy spełnia klasę ciśnieniową MOP 5, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Dobór odpowiednich zaworów (oznaczonych kolorami pokręteł) ułatwia identyfikację medium przepływającego przez poszczególne odcinki instalacji: niebieski – zimna woda użytkowa, żółty – gaz, czerwony – ciepła woda użytkowa/ogrzewanie, biały - powrót ogrzewania.

Parametry

Stan	Nowy