

Zestaw podstawowy iBox universal 2

Indeks: **894136** Producent: **HANSGROHE** Kod producenta: **01500180**

Cena: **305.74 zł**

Opis

Zestaw podstawowy iBox universal 2

Producent: Hansgrohe

Do czego służy ten zestaw? To podtynkowy element podstawowy do montażu baterii prysznicowych, wannowych i termostatycznych – zarówno nowych, jak i starszych serii Hansgrohe i AXOR. Działa jako centralny węzeł hydrauliczny, do którego podłączasz elementy zewnętrzne: kran, natrysk, ręczny prysznic czy termostat. W połączeniu z adapterem 13588000 kompatybilny jest z całą gamą istniejących i przyszłych elementów zewnętrznych – nie musisz wymieniać całej instalacji przy modernizacji. Jak działa i co ułatwia montaż? Zbudowany z mosiądza DZR i wypełniony pianką EPP, wygłusza hałas przepływu wody i izoluje termicznie – nie będzie się nagrzewał ani nie będzie drgał jak „bębenka”. Regulowany rękaw eliminuje konieczność docinania rur – wystarczy go przesunąć na odpowiednią głębokość. Pierścień montażowy można regulować co 5 mm, a jego konstrukcja pozwala na montaż zarówno od przodu, jak i od tyłu ściany – idealne dla różnych warunków budowlanych. Zintegrowana poziomica pozwala dokładnie ustawić całość w poziomie i pionie bez dodatkowych przyrządów. Przyłącza gwintowane Rp 1/2 (DN15) są standardowe, a zasilanie odbywa się przez kanał M16 – łatwo podłączyć rury zasilające. Minimalna głębokość montażu to 80 mm, maksymalna – 108 mm. Kołnierz uszczelniający jest trwale zamontowany – nie trzeba go dodatkowo stawiać ani regulować. Dlaczego warto wybrać ten zestaw? Ochrona przed wyciekami wynika z integralnej konstrukcji wszystkich uszczelek i połączeń, które działają jako jedna jednostka. Montaż jest szybszy, bo nie wymaga docinania rur ani dopasowywania pierścieni – wszystko jest zaprojektowane do bezpośredniego użycia. Uniwersalność pozwala na wymianę elementów zewnętrznych bez zmiany podstawy, wystarczy adapter 13588000. Pianka EPP tłumi hałas przepływu wody, co ma znaczenie w domach wielorodzinnych. Zintegrowana poziomica zapewnia dokładne ustawienie nawet przy trudnych warunkach montażu – nie potrzebujesz dodatkowego sprzętu. Zestaw zawiera: podstawowy korpus, blok płuczący, regulowany pierścień zaciskowy, kołnierz uszczelniający i instrukcję montażu. Gwarancja producenta: 5 lat. Water damage protection Easy Installation

- **Do natrysku** tak
- **Do umywalki (do wbudowania w tylną ściankę umywalki)** nie
- **Do umywalki (podtynkowy)** nie
- **Do wanny (bateria stojąca)** nie
- **Do wanny (bateria ścienna)** tak
- **Dostępny zestaw rozszerzający** nie
- **Funkcja oszczędzania wody** nie
- **Hot water saving function retrofittable** nie
- **Klasa przepływu** B
- **Kolor podstawowy** Inne
- **Model** Element podtynkowy
- **Nadaje się do kuchni** nie
- **Ogranicznik temperatury** nie
- **Przystosowany do funkcji oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Przystosowany do ograniczenia temperatury** nie
- **Temperature limit retrofittable** nie

- Termostatyczny nie
- Z elementem mocującym do montażu ściennego nie
- Z funkcją oszczędzania ciepłej wody nie
- Z rozdzielaczem nie
- Z wylewką nie
- Z zestawem natryskowym nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------