

Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 Vario ProClick, DN25, Rp 1 cal, Kvs 4,5 - 12 m³/h + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick 1338454

Indeks: **890344** Producent: **Afriso** Kod producenta: **1338454**

Cena: 855.42 zł

Opis

Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 Vario ProClick, DN25, Rp 1 cal, Kvs 4,5 - 12 m³/h + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick 1338454

Producent: Afriso

Zawory ARV VARIO ProClick z nastawą współczynnika Kvs i systemem ProClick mocowania pokrętła/siłownika, mają szerokie zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodzących. Montowane są najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający. Mieszą w odpowiednich proporcjach strumień czynnika by uzyskać wymaganą temperaturę. Mogą pełnić funkcję zaworu rozdzielającego i przełączającego. Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi. Funkcja Vario umożliwia zmianę nastawy współczynnika Kvs przy pomocy odpowiedniej dźwigni. Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 z symbolem L i od 10 do 0 z symbolem R). Wskaźnik aktualnego położenia zawiera dół. Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiają montaż.

- **Czas cyklu pracy** 120 s
- **Długość połączenia 1** 35 mm
- **Długość połączenia 2** 35 mm
- **Długość połączenia 3** 35 mm
- **Dystrybucyjny rodzaj instalacji** nie
- **Głębokość** 99 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 95 °C
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 4 VA
- **Maksymalne ciśnienie różnicowe w pozycji otwartej** 10 bar
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Nieszczelność w odniesieniu do wartości Kvs** 0.1 %
- **Nieszczelność w odniesieniu do wartości Kvs dla obejścia** 0.05 %
- **Obsługa ręczna** tak
- **Regulowany obszar roboczy** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP42
- **Styki pomocnicze** nie
- **Szerokość** 97 mm
- **Średnica zewnętrzna, wszystkie przyłącza** 25 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 50 °C
- **Wartość Kvs** 4.5
- **Wartość Kvs dla obejścia** 5.4

- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Wysokość 85.5 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------