

Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 385 Vario ProClick, DN32, Rp1 1/4 cala, Kvs 7,5 - 19 m³/h + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick 1338554

Indeks: **890345** Producent: **Afriso** Kod producenta: **1338554**

Cena: 839.66 zł

Opis

Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 385 Vario ProClick, DN32, Rp1 1/4 cala, Kvs 7,5 - 19 m³/h + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick 1338554

Producent: Afriso

Zawory ARV VARIO ProClick z nastawą współczynnika Kvs i systemem ProClick mocowania pokrętła/siłownika, mają szerokie zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodzących. Montowane są najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający. Mieszą w odpowiednich proporcjach strumień czynnika by uzyskać wymaganą temperaturę. Mogą pełnić funkcję zaworu rozdzielającego i przełączającego. Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi. Funkcja Vario umożliwia zmianę nastawy współczynnika Kvs przy pomocy odpowiedniej dźwigni. Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 z symbolem L i od 10 do 0 z symbolem R). Wskaźnik aktualnego położenia zawiera dła. Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiają montaż.

- **Czas cyklu pracy** 120 s
- **Długość połączenia 1** 42 mm
- **Długość połączenia 2** 42 mm
- **Długość połączenia 3** 42 mm
- **Dystrybucyjny rodzaj instalacji** nie
- **Głębokość** 99 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 95 °C
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 4 VA
- **Maksymalne ciśnienie różnicowe w pozycji otwartej** 10 bar
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Nieszczelność w odniesieniu do wartości Kvs** 0.3 %
- **Nieszczelność w odniesieniu do wartości Kvs dla obejścia** 0.05 %
- **Obsługa ręczna** tak
- **Regulowany obszar roboczy** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP42
- **Styki pomocnicze** nie
- **Szerokość** 97 mm
- **Średnica zewnętrzna, wszystkie przyłącza** 32 mm

- **Temperatura otoczenia** 0 ... 50 °C
- **Wartość Kvs** 7.5
- **Wartość Kvs dla obejścia** 9.8
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wysokość** 85.5 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------