



Zestaw wkrętek izolowanych Neo Tools VDE Slim 4 sztuki

Indeks: **895207** Producent: **NEO TOOLS**

Cena: **100.84 zł**

Opis

Zestaw wkrętek izolowanych Neo Tools VDE Slim 4 sztuki

Producent: Neo Tools

Wkrętki wykonane są z solidnej stali S2 w części roboczej. Ich końcówka została poddana dodatkowej obróbce cieplnej w celu zwiększenia twardości oraz odporności na zgięcia. Narzędzia charakteryzują się trójkątnym kształtem uchwytu i wyprofilowanym oparciem na kciuk, które zmniejsza obciążenie dłoni podczas pracy. Wkrętki marki Neo Tools posiadają możliwość pracy w mniejszych otworach. Polecane dla elektryków, niezbędne m.in. do przykręcania bezpieczników do szyny.

Wkrętki 1000 V izolowane, Narzędzia charakteryzują się technologią slim fix: posiadają izolację równą trzpieniowi oraz cienką okładzinę trzpienia, co umożliwia pracę w mniejszych otworach, Narzędzia atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V, Groty wkrętek wykonane z wytrzymałej stali S2, Końcówki robocze grota zostały poddane obróbce cieplnej, dzięki czemu uzyskano odpowiednią twardość i odporność na zgięcia, Specjalistyczne końcówki posiadają rozmiary SL 1x5,5x125 mm, SL 0,5x3x100 mm, PH2 x 100 mm i PH1 x 80 mm, Trójkątny kształt uchwytu z wyprofilowanym oparciem dla kciuka zmniejsza obciążenie dłoni podczas pracy i ułatwia uzyskanie optymalnego momentu obrotowego., Certyfikat 1000 V, Cienka okładzina trzpienia, Izolacja równa trzpieniowi

- **Typ produktu** Zestaw wkrętek izolowanych
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Zestaw
- **Marka** Neo Tools
- **Nazwa/numer modelu** 04-144
- **Typ wkrętaka** VDE
- **Typ końcówki wkrętaka** Mieszany
- **Rozmiar końcówki wkrętaka** Mieszany
- **Typ uchwytu** Ergonomiczny dwukomponentowy uchwyt
- **Materiał uchwytu** Polipropylen (PP) i guma termoplastyczna (TPR)
- **Materiał ostrza** Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa
- **Kolor** Czerwony
- **Przeznaczenie** Prace pod napięciem
- **Walizka/torba w zestawie** Brak walizki/torby w zestawie
- **W zestawie** Wkrętki 4 szt: rozmiary SL 1.0x5.5x125mm, SL 0.5x3.0x100mm, PH2x100mm, PH1x80mm
- **Odporność na rdzę** Tak
- **Typ ochrony** Izolowany elektrycznie
- **Certyfikat VDE** Certyfikat VDE
- **Przetestowany przez VDE** Przetestowany przez VDE przy napięciu 10000 V i posiada atest do 1000 V AC
- **Norma** EN IEC 60900:2018

- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

<u>Stan</u>	<u>Nowy</u>
-------------	-------------