



Zestaw wkrętów TURBO PZ 600 sztuk

Indeks: **904603** Producent: **Turbo**

Cena: **60.25 zł**

Opis

Zestaw wkrętów TURBO PZ 600 sztuk

Producent: **TURBO**

Ostry, głęboki gwint: czyste przebijanie się przez drewno umożliwia szybkie i proste wprowadzenie wkrętu na miejsce. Gwintowany trzpień: ogranicza rozwarstwianie się materiału i pozwala na wkręcanie w pobliżu krawędzi. Łeb wpuszczany: żebrowana spodnia część łba umożliwia wyrównanie z powierzchnią bez konieczności pogłębiania otworu. Obrabiana termicznie stal węglowa: opracowana z myślą o większej wytrzymałości i odporności na pękanie. Powierzchnia pokryta woskiem: umożliwia płynne wprowadzanie i przyspiesza pracę. Zgodny z wkrętakami, wiertarkowkrętarkami i zakrętarkami udarowymi wkręt stanowi niezawodny wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Z tym wkrętem uniwersalnym klasy premium praca będzie płynna i szybka, a efekty trwałe.

Do drewna, tworzyw sztucznych, materiałów murarskich i blachy o grubości 1 mm, Pokrycie woskiem ułatwia wprowadzanie, Niezwykłe ostra końcówka umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy bez konieczności wstępnego nawiercania, Gwintowany trzpień ogranicza rozwarstwianie się materiału i pozwala na wkręcanie w pobliżu krawędzi, Głęboki, ostry gwint jednozwojowy umożliwia czyste przebijanie się przez drewno, Łeb wpuszczany pozwala na wyrównanie z powierzchnią, Dzięki żebrowanej spodniej części łba nie ma potrzeby stosowania pogłębiacza, W zestawie organizery z tworzywa sztucznego

- **Typ produktu** Opakowanie zbiorcze wkrętów
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 600
- **Rodzaj opakowania** Opakowanie
- **Marka** TURBO
- **Typ gniazda** PZ
- **Typ długości gwintu** Gwint pełny i częściowy
- **Typ gwintu wkręta** Pojedynczy
- **Rodzaj łba** Wpuszczana
- **Wymagania dla otworu prowadzącego śruby** Zazwyczaj niewymagany otwór prowadzący
- **Waga produktu** 700g
- **Materiał** Stal węglowa (C1022)
- **Powłoka** Woskowany
- **Powierzchnia platerowana** Ocynkowany
- **Obróbka** Obróbka termiczna
- **Odporność na korozję** Tak
- **Odporność na rdzę** Tak
- **Odporność na ścieranie** Tak
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Ognioodporność** Ognioodporny
- **Zalecane zastosowanie** Do wielu materiałów
- **Przeznaczenie** BEZ NAWIERCANIA WSTĘPNEGO — NIEZWYKLE OSTRA KOŃCÓWKA, OGRANICZENIE

ROZWARSTWIANIA — GWINTOWANY TRZPIEŃ, WYRÓWNANIE Z POWIERZCHNIĄ — ŁEB WPUSZCZANY

- **W zestawie** 3,0 x 12 mm (150), 3,5 x 16 mm (100), 3,5 x 20 mm (100), 4,0 x 16 mm (100), 4,0 x 20 mm (100), 6,0 x 30 mm (50)
- **Miejsce produkcji** Turcja
- **Norma** EN14592
- **Gwarancja producenta** 5 lat

Parametry

Stan

Nowy