

Złącze zaciskowe fi15 GW G3/4

Indeks: **894468** Producent: **Imi Heimeier** Kod producenta: **1313-15.351**

Cena: **33.83 zł**

Opis

Złącze zaciskowe fi15 GW G3/4

Producent: Imi Heimeier

Złącze zaciskowe do rur mosiężne – niezawierane połączenie w instalacjach To złącze zaciskowe Heimeier, o średnicy 15 mm i gwincie G3/4, to solidny element łączący rury w systemach grzewczych i wodnych. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu, zapewnia trwałość i odporność na korozję. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie niezawodność i łatwość montażu. Konstrukcja i zastosowanie Złącze przeznaczone jest do łączenia rur o średnicy zewnętrznej 15 mm z gwintem G3/4 cala. Posiada pierścień zaciskowy wykonany z mosiądzu, który zapewnia szczelne połączenie. Zastosowanie eurokonusu (zgodność z normą EN 16313) gwarantuje precyzyjne i bezpieczne połączenie gwintowane. Mosiężna nakrętka mocująca dodatkowo zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji. Złącze nie jest przeznaczone do rur ze stali nierdzewnej, aluminiowych ani wielowarstwowych z tworzywa sztucznego – jego optymalne działanie gwarantowane jest w połączeniu z rurami miedzianymi lub stalowymi. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonane z mosiądzu, zapewnia długotrwałe użytkowanie bez ryzyka korozji. Szczelność: Pierścień zaciskowy z mosiądzu oraz zastosowanie eurokonusu gwarantują szczelne połączenie, eliminując wycieki. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja umożliwia szybki i bezproblemowy montaż przez instalatorów. Uniwersalność: Pasuje do standardowego gwintu G3/4 cala, co czyni go kompatybilnym z większością instalacji. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy EN 16313 (eurokonus), co potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo. Precyzja wykonania: Produkt marki Heimeier (IMI Hydronic Engineering), znanej z wysokiej jakości komponentów hydraulicznych. To złącze to pewny wybór dla każdego, kto szuka niezawodnego elementu do swojej instalacji grzewczej lub wodnej. Jego solidna konstrukcja i precyzja wykonania zapewniają długotrwałe użytkowanie bezproblemowe działanie przez wiele lat.

- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur stalowych i miedzianych** tak
- **Do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** nie
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał nakrętki mocującej** Mosiądz
- **Materiał pierścienia zaciskowego** Mosiądz
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Outer thread "ISO 7-1"
- **Połączenie 2** Pierścień zaciskowy
- **Rozmiar gwintu nakrętki w calach** 3/4 cala
- **Średnica gwintu** G 3/4 cala
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Średnica nominalna połączenia 2** Nie dotyczy
- **Średnica zewnętrzna rury** 15 mm

- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 15 mm
- Z tuleją oporową nie
- Złącze gwintowe Eurokonus zgodny z EN 16313

Parametry

Stan	Nowy
------	------