

Złączka 2-piętrowa, z przyciskami, złączka przelotowa/przelotowa, N/N, bez podstawki oznacznika, do zastosowań Ex e II oraz Ex i, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², niebieski

Indeks: 906298 Producent: WAGO Kod producenta: 2202-2204

Cena: **21.00 zł**

Opis

Złączka 2-piętrowa, z przyciskami, złączka przelotowa/przelotowa, N/N, bez podstawki oznacznika, do zastosowań Ex e II oraz Ex i, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², niebieski

Producent: Wago

Uniwersalna złączka przelotowa do szyn DIN Ta dwupiętrowa złączka przelotowa, w kolorze niebieskim, została zaprojektowana do niezawodnego łączenia przewodów w instalacjach elektrycznych. Przeznaczona do montażu na standardowych szynach TS 35 x 15 i 35 x 7,5 mm, oferuje elastyczność i łatwość integracji z istniejącymi systemami. Zastosowanie technologii Push-in CAGE CLAMP® znacząco upraszcza i przyspiesza proces podłączania przewodów, eliminując potrzebę stosowania narzędzi w wielu przypadkach. Bezpieczeństwo i zakres zastosowań Złączka spełnia wymagania norm Ex e II oraz Ex i, co czyni ją odpowiednią do pracy w potencjalnie wybuchowych środowiskach. Wykonana z tworzywa termoplastycznego o klasie palności V0 (zgodnie z UL94), zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania. Można ją stosować z przewodami jednodrutowymi o przekroju od 0,25 do 4 mm², przewodami linkowymi z tulejkami (0,75...2,5 mm²) oraz bez tulejek (0,25...4 mm²), a także przewodami wielożyłowymi w tym samym zakresie przekrojów. Prąd znamionowy 23A gwarantuje stabilną pracę nawet przy większym obciążeniu. Konstrukcja i funkcjonalność Złączka posiada dwa poziomy zaciskowe, każdy z dwoma zaciskami sprężynowymi. Brak wewnętrznych zmostkowań pomiędzy piętrami pozwala na niezależne podłączenie poszczególnych obwodów. Wbudowane przyciski ułatwiają odłączanie przewodów, co jest szczególnie przydatne podczas serwisowania lub modyfikacji instalacji. Szeroki zakres temperatur pracy (-60...105 °C) pozwala na wykorzystanie jej w różnych warunkach środowiskowych. Napięcie znamionowe wynosi 500V.

- **Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0**
- **Kolor** Niebieski
- **Liczba poziomów** 2
- **Liczba zacisków na poziom** 2
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Prąd znamionowy** In 23 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 0.25 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 0.25 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 0.75 ... 2.5 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 0.25 ... 4 mm²

- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Zacisk sprężynowy
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Wewnętrzne piętra zmostkowane** nie
- **Zakres temperatur pracy** -60 ... 105 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------