



Złączka 2-przewodowa bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika dla aparatuwej wkładki bezpiecznikowej 5 x 20 mm bez sygnalizacji przepalenia wkładki na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 6 mm Push-in CAGE CLAMP 6,00 mm szara 2006-1611

Indeks: **236493** Producent: **WAGO** Kod producenta: **2006-1611**

Cena: **30.12 zł**

Opis

Złączka 2-przewodowa bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika dla aparatuwej wkładki bezpiecznikowej 5 x 20 mm bez sygnalizacji przepalenia wkładki na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 6 mm Push-in CAGE CLAMP 6,00 mm szara

Producent: Wago

2-przewodowa złączka bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika; dla aparatuwej wkładki bezpiecznikowej 5x20 mm; bez sygnalizacji przepalenia wkładki, montaż TS35

- **Długość** 96.3 mm
- **Klasa palności materiału izolacyjnego** zgodna z UL94 V0
- **Kolor** Szary
- **Liczba poziomów** 1
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 800 V
- **Pozycja połączenia** Z góry / u góry
- **Prąd znamionowy** In 10 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 10 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 0.5 ... 10 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 1.5 ... 6 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 0.5 ... 6 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj uchwytu bezpiecznika** Uchylny
- **Rodzaj wkładki bezpiecznikowej** Bezpiecznik G 5x20 mm
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Brak
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 7.5 mm
- **Wymagana płytki zamykająca** tak

- Wysokość przy najniższym sposobie montażu 59 mm
- Zakres temperatur pracy 105 ... 105 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------