

Złączka 3-piętrowa, z przyciskami, złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa, N/N/N, bez podstawki oznacznika, do zastosowań Ex e II oraz Ex i, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², niebieski

Indeks: **906301** Producent: **WAGO** Kod producenta: **2202-3204**

Cena: **23.22 zł**

Opis

Złączka 3-piętrowa, z przyciskami, złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa, N/N/N, bez podstawki oznacznika, do zastosowań Ex e II oraz Ex i, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², niebieski

Producent: Wago

Uniwersalna złączka szynowa do bezpiecznych i efektywnych połączeń Ta trzypiętrowa złączka szynowa, wyposażona w przyciski i zaciski Push-in CAGE CLAMP®, to niezawodne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Przeznaczona do montażu na szynach TS 35 x 15 i 35 x 7,5, zapewnia szybkie i pewne połączenia przewodów o przekroju od 0,25 mm² do 4 mm². Niebieski kolor ułatwia identyfikację w instalacji. Konstrukcja i zastosowanie Złączka została zaprojektowana do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex e II oraz Ex i), co czyni ją idealnym wyborem dla przemysłu, ale sprawdzi się również w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Przelotowa konstrukcja (N/N/N) umożliwia łatwe przedłużanie obwodów bez konieczności stosowania dodatkowych elementów. Brak podstawki oznacznika pozwala na elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Kluczowe cechy i korzyści Bezpieczeństwo: Certyfikacja do zastosowań Ex e II oraz Ex i gwarantuje bezpieczną pracę w potencjalnie wybuchowych środowiskach. Szybki montaż: Technologia Push-in CAGE CLAMP® pozwala na beznarzeczowe podłączanie przewodów, co znacznie przyspiesza proces instalacji. Uniwersalność: Akceptuje zarówno przewody jednodrutowe, jak i linkowe z końcówką tulejkową lub bez niej, w szerokim zakresie przekrojów (0,25 mm² - 4 mm²). Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego o klasie palności V0 zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysoką temperaturę (do 105°C). Pewne połączenie: Zaciski sprężynowe zapewniają stabilne i niezawodne połączenie elektryczne, minimalizując ryzyko poluzowania się przewodów. Prąd znamionowy: Znamionowy prąd 22A pozwala na bezpieczne obciążenie obwodu. Szeroki zakres temperatur pracy: Możliwość pracy w zakresie temperatur od -60°C do +105°C zapewnia niezawodność w różnych warunkach środowiskowych. Wielopoziomowość: Trzy poziomy pozwalają na podłączenie większej liczby przewodów w jednym miejscu, co optymalizuje przestrzeń w rozdzielnicach.

- **Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0**
- **Kolor** Niebieski
- **Liczba poziomów** 3

- **Liczba zacisków na poziom** 2
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Prąd znamionowy** In 22 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 0.25 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 0.25 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 0.75 ... 2.5 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 0.25 ... 2.5 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Zacisk sprężynowy
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Wewnętrzne piętra zmostkowane** nie
- **Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone** tak
- **Zakres temperatur pracy** -60 ... 105 °C

Parametry

Stan

Nowy