

Złączka 3-piętrowa, złączka PE/przelotowa/przelotowa, z przyciskami, 2,5 mm², PE/N/L, do zastosowań Ex e II, bez podstawki oznacznika, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², szary

Indeks: 906289 Producent: WAGO Kod producenta: 2202-3217

Cena: 32.46 zł

Opis

Złączka 3-piętrowa, złączka PE/przelotowa/przelotowa, z przyciskami, 2,5 mm², PE/N/L, do zastosowań Ex e II, bez podstawki oznacznika, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², szary

Producent: Wago

Uniwersalna złączka szynowa do bezpiecznego i efektywnego połączenia przewodów. Ta trzypiętrowa złączka szynowa, przeznaczona do przewodów o przekroju 2,5 mm², stanowi niezawodne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Konstrukcja złączki łączy w sobie funkcje złączki ochronnej PE, przelotowej oraz standardowej, co zapewnia wszechstronność zastosowania w różnorodnych instalacjach elektrycznych. Zastosowanie przycisków ułatwia obsługę i pozwala na szybką identyfikację poszczególnych obwodów. Złączka została zaprojektowana do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem (Ex e II), co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań przemysłowych i specjalistycznych. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego, charakteryzuje się trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Montaż na szynach TS 35 x 15 i 35 x 7,5 jest szybki i intuicyjny, a technologia Push-in CAGE CLAMP® gwarantuje pewne i bezobsługowe połączenie przewodów. Konstrukcja i zastosowanie Złączki umożliwia połączenie przewodów PE (ochronny), N (neutralny) oraz L (fazowy) w jednym module. Taki układ minimalizuje zajmowaną przestrzeń w rozdzielnicy i upraszcza schemat połączeń. Dzięki możliwości montażu na standardowych szynach DIN, integracja z istniejącą infrastrukturą jest niezwykle prosta. Złączka jest kompatybilna zarówno z przewodami jednodrutowymi, jak i linkowymi – zarówno z końcówkami tulejkowymi, jak i bez nich. Warto zwrócić uwagę na klasę palności materiału izolacyjnego V0, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zwarcia lub przegrzania. Szerokość złączki wynosząca 5,2 mm pozwala na gęste upakowanie modułów w rozdzielnicy, co jest szczególnie istotne w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni. Brak podstawki oznacznika daje możliwość indywidualnego oznakowania obwodów za pomocą dedykowanych etykiet lub pisaków. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: połączenie funkcji PE, przelotowej i standardowej w jednym module. Bezpieczeństwo: certyfikacja do zastosowań Ex e II oraz klasa palności V0 zapewniają ochronę przed zagrożeniami. Łatwy montaż: technologia Push-in CAGE CLAMP® oraz kompatybilność z szynami TS 35 x 15 i 35 x 7,5 przyspieszają instalację. Pewne połączenie: zaciski sprężynowe gwarantują stabilne połączenie przewodów bez konieczności regularnego dokręcania. Kompaktowy rozmiar: szerokość 5,2 mm pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Trwałość: wykonana z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne. Uniwersalność: możliwość podłączenia przewodów jednodrutowych i linkowych z lub bez końcówek tulejkowych.

Parametry

Stan	Nowy
------	------