



Złączka 3-przewodowa przelotowa 6 mm do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP 6,00 mm szara 2006-1301

Indeks: **169341** Producent: **WAGO** Kod producenta: **2006-1301**

Cena: 17.82 zł

Opis

Złączka 3-przewodowa przelotowa 6 mm² do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 6,00 mm² szara

Producent: Wago

- Długość 73.5 mm
- Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0
- Kolor Szary
- Liczba poziomów 1
- Liczba zacisków na poziom 3
- Materiał elementu izolacyjnego Tworzywo termoplastyczne
- Napięcie znamionowe 800 V
- Pozycja połączenia Z góry / u góry
- Prąd znamionowy In 41 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 10 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej 0.5 ... 10 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową 1.5 ... 6 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.5 ... 6 mm²
- Rodzaj połączenia elektrycznego 1 Zacisk sprężynowy
- Rodzaj połączenia elektrycznego 2 Zacisk sprężynowy
- Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- Szerokość / rozmiar rastra 7.5 mm
- Wewnętrzne piętra zmostkowane tak
- Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone tak
- Wymagana płytki zamykająca tak
- Wysokość przy najniższym sposobie montażu 33 mm
- Zakres temperatur pracy 105 ... 105 °C

Parametry

Kod producenta	2006-1301
EAN	4017332999687
Stan	Nowy