



Złączka 4-przewodowa przelotowa 2,5 mm do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP 2,50 mm szara

Indeks: **236933** Producent: **WAGO** Kod producenta: **2002-1401**

Cena: **12.41 zł**

Opis

Złączka 4-przewodowa przelotowa 2,5 mm do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP 2,50 mm szara

Producent: Wago

Złączka 4-przewodowa przelotowa 2,5 mm² do zastosowań Ex e II opis z boku i na środku na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm² szara Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów.

Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Kolor: Szary [O]

- **Długość** 70 mm
- **Klasa palności materiału izolacyjnego** zgodna z **UL94 V0**
- **Kolor** Szary
- **Liczba poziomów** 1
- **Liczba zacisków na poziom** 4
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 800 V
- **Pozycja połączenia** Z góry / u góry
- **Prąd znamionowy** In 24 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 0.75 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 0.25 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 0.75 ... 2.5 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 0.25 ... 2.5 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Zacisk sprężynowy
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 5.2 mm
- **Wewnętrzne piętra zmostkowane** tak
- **Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone** tak
- **Wymagana płyta zamykająca** tak
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 32.9 mm
- **Zakres temperatur pracy** 105 ... 105 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------