



Złączka bezhalogenowa odporna na UV 0225 HF FB (czarna) 0225HF_FB

Indeks: **891516** Producent: **Kopos** Kod producenta: **0225HF_FB**

Cena: **9.70 zł**

Opis

Złączka bezhalogenowa odporna na UV 0225 HF FB (czarna) 0225HF_FB

Producent: Kopos

Złącze wsuwane, odporne na promieniowanie UV, bezhalogenowe do rur EN o średnicy 25 mm, czarne, samozasysające. Złączki przeznaczone są do łączenia rur. Wykonywanie kołnierzy rur i kolanek zmniejsza zużycie złączek dla wykonania instalacji rozdzielczych z rur stałych. Uwaga dla systemu z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru: Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawów znajdują się w pomarańczowym katalogu Systemy odporne na działanie pożaru.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Długość** 60 mm
- **Do rur o średnicy** 25 mm
- **Do rur o średnicy nominalnej** 25 mm
- **Gatunek materiału** Poliwęglan (PC)
- **Jakość pokrycia powierzchni** Bez powłoki
- **Kolor** Czarny
- **Maksymalna liczba rur** 1
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał uszczelki** Bez uszczelki
- **Model** Na wtyk
- **Model dwuczęściowy** nie
- **Model mimośrodowy** nie
- **Odporność na promieniowanie UV** tak
- **Powierzchnia polerowana** nie
- **Powierzchnia szorstkowana** nie
- **Rozdzielna** nie
- **Sposób mocowania** Otwór na śrubę
- **Średnica rury** 25 mm
- **Z funkcją blokowania** nie
- **Z gwintem wewnętrznym** nie
- **Z gwintem zewnętrznym** nie
- **Z otworem inspekcyjnym i pokrywą** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zamknięta** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------