



Złączka dwupiętrowa 4-przewodowa Złączka PE PE bez podstawki oznacznika do zastosowań Ex e II z mostkowaniem wewnętrznym na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 2,5 mm Push-in CAGE CLAMP 2,50 mm żółto-zielony 2002-2207

Indeks: **174323** Producent: **WAGO** Kod producenta: **2002-2207**

Cena: 31.00 zł

Opis

Złączka dwupiętrowa 4-przewodowa Złączka PE PE bez podstawki oznacznika do zastosowań Ex e II z mostkowaniem wewnętrznym na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5 2,5 mm² Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm² żółto-zielony

Producent: Wago

Bloki zacisków WAGO TOP JOB szybko i niezawodnie instaluje wszystkie typy połączeń. Zacisk sprężynowy WAGO jest bardzo bezpieczną i niezawodną opcją dla wszystkich aplikacji. W przypadku złączy śrubowych nie występują ogólne poluzowanie śrub, dlatego łączenia sprężynowe nie wymagają konserwacji. Instalacja jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Oznaczenie można użyć tradycyjnie za pomocą oznaczenia WMB lub można drukować oznaczenia pasków z użyciem komputera za pomocą Smartprinter. Aby dodatkowo uzupełnić całkowity czas instalacji i obniżyć koszty w porównaniu do tradycyjnego znakowania. Listwy zaciskowe TOP JOB są chronione ATEX i obejmują prawie wszystkie popularne aprobaty. Ze względu na ich niezawodność i bezobsługową eksploatację są one szeroko stosowane oprócz centrów instalacyjnych, tabor i ciężkie zastosowania przemysłowe.

- **Długość** 70 mm
- **Funkcja PEN** nie
- **Klasa palności materiału izolacyjnego** zgodna z UL94 V0
- **Kolor** Zielono-żółty
- **Liczba poziomów** 2
- **Liczba zacisków na poziom** 2
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Pozycja połączenia** Z góry / u góry
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 0.75 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 0.25 ... 4 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 0.75 ... 2.5 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 0.25 ... 2.5 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Zacisk sprężynowy
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Zacisk sprężynowy

- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 5.2 mm
- **Wymagana płytka zamykająca** tak
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 52 mm
- **Zakres temperatur pracy** 105 ... 105 °C

Parametry

Kod producenta	1131-169AA-WG309
EAN	4044918691147
Stan	Nowy