



Złączka KW/KW PVC-C 3/4"

Indeks: **237647** Producent: **Nibco** Kod producenta: **4701-007**

Cena: **16.13 zł**

Opis

Złączka KW/KW PVC-C 3/4"

Producent: Nibco

Złączka CPVC KW/KW 3/4" Materiał: CPVC - chlorowany polichlorek winylu WYMIARY od 1/2"do 2"(cale) produkowane w systemie wymiarowym rur miedzianych CTS od 2"do 4"(cale) - produkowane w systemie wymiarowym rur stalowych IPS

ZASTOSOWANIE Instalacje wody ciepłej i zimnej, Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych

Opis techniczny: Ciśnienie robocze [MPa] w temperaturze + 23o C: 2,76 do 2 , 2,9 dla 2 1 , 2,55 dla 3 , 2,21 dla 4

Łączenie rur i kształtek w systemie PVC-C odbywa się za pomocą klejów agresywnych. Czas wykonania takiego połączenia zależy od temperatury montażu i nie przekracza 1 min. Ponadto występują elementy gwintowane oraz kołnierzowe pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym.

Gwintowana: nie

Obszar zastosowania: Instalacja ciśnieniowa do wody pitnej

Redukcja wymiaru: nie

Rodzaj łączenia: Klejone

Średnica zewnętrzna: 22,2 mm

Typ kształtki: Mufa

Trwałość określana na minimum 50 lat

Odporność na osadzanie się kamienia oraz zanieczyszczeń

Odporność na korozję

Odporność na kilkaset związków chemicznych

Obojętność pod względem fizjologicznym i mikrobiologicznym

Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo montażu, bez konieczności stosowania specjalizowanych narzędzi i energii elektrycznej

Właściwości tłumienia wibracji i szumów

Kilkakrotnie mniejszy ciężar w stosunku do materiałów tradycyjnych (metal)

Duża gładkość wewnętrzna rur ? zmniejszenie oporów przepływu, możliwość zmniejszenia średnic instalowanych rurociągów

Konstrukcja kształtek i sposób łączenia zapewniające zmniejszenie miejscowych oporów przepływu, przepływ pełnym przekrojem

Wysoka izolacyjność termiczna ? możliwość rezygnacji, bądź znacznego zmniejszenia grubości warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska roszczenia na rurociągach wody zimnej

Doskonałe właściwości ognioodporne (nie podtrzymuje procesu palenia)

Izolacyjność elektryczna - brak korozji galwanicznej i elektrochemicznej, szczególnie dla rurociągów układanych w gruncie

Nie występuje dyfuzja tlenu do instalacji

Wysokie walory estetyczne instalacji - rury w systemie są sztywne

Podobieństwo "sztywnej" technologii do instalacji z materiałów tradycyjnych (stal, miedź), łatwość modernizacji starych instalacji

Parametry

Stan

Nowy