



Złączka KW/KW PVC-U 3/4"

Indeks: **238393** Producent: **Nibco** Kod producenta: **429-007**

Cena: 18.30 zł

Opis

Złączka KW/KW PVC-U 3/4"

Producent: Nibco

Złączka PVC KW/KW 3/4" MATERIAŁ PVC - polichlorek winylu WYMIARY od 1/2" do 8" (cale) produkowane w systemie wymiarowym rur stalowych IPS ZASTOSOWANIE Instalacje wody zimnej, Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych Opis techniczny: Ciśnienie robocze w temperaturze +23°C (dla typoszerogu Sch 40 wg ASTM): 4,14 dla 1/2, 3,30 dla 3/4, 3,1 dla 1, 2,55 dla 1 1/4, 2,28 dla 1 1/2, 1,93 dla 2, 2,07 dla 2 1/2, 1,79 dla 3, 1,52 dla 4, 1,24 dla 6, 1,10 dla 8. Ciśnienie robocze w temperaturze +25°C (dla rur wg PN-EN 1452): 1,5 dla PN15 (od 1 do 3), 1,2 dla PN12 (4), 0,9 dla PN9 (od 6 do 8). Łączenie rur i kształtek w systemie PVC odbywa się za pomocą klejów agresywnych. Czas wykonania takiego połączenia zależy od temperatury montażu i nie przekracza 1 min. Ponadto występują elementy gwintowane oraz kołnierze pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym. Gwintowana: nie Kolor: Biały Materiał wykonania: PVC Obszar zastosowania: Instalacja ciśnieniowa do wody pitnej Redukcja wymiaru: nie Rodzaj łączenia: Klejone Średnica zewnętrzna: 26,6 mm Typ kształtki: Mufa Trwałość określana na minimum 50 lat Odporność na osadzanie się kamienia oraz zanieczyszczeń Odporność na korozję Odporność na kilkaset związków chemicznych Obojętność pod względem fizjologicznym i mikrobiologicznym Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo montażu, bez konieczności stosowania specjalizowanych narzędzi i energii elektrycznej Właściwości tłumienia wibracji i szumów Kilkakrotnie mniejszy ciężar w stosunku do materiałów tradycyjnych (metal) Duża gładkość wewnętrzna rur? zmniejszenie oporów przepływu, możliwość zmniejszenia średnic instalowanych rurociągów Konstrukcja kształtek i sposób łączenia zapewniające zmniejszenie miejscowych oporów przepływu, przepływ pełnym przekrojem Wysoka izolacyjność termiczna? możliwość rezygnacji, bądź znacznego zmniejszenia grubości warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska rosenia na rurociągach wody zimnej Doskonałe właściwości ognioodporne (nie podtrzymuje procesu palenia) Izolacyjność elektryczna - brak korozji galwanicznej i elektrochemicznej, szczególnie dla rurociągów układanych w gruncie Nie występuje dyfuzja tlenu do instalacji Wysokie walory estetyczne instalacji - rury w systemie są sztywne Podobieństwo "sztywnej" technologii do instalacji z materiałów tradycyjnych (stal, miedź), łatwość modernizacji starych instalacji

Parametry

Stan

Nowy