

Złączka mosiężna dwustronna Wipex 110x10.0-110x10.0, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908921** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1042987**

Cena: **2,843.93 zł**

Opis

Złączka mosiężna dwustronna Wipex 110x10.0-110x10.0, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Złączka mosiężna dwustronna do systemów preizolowanych Złączka mosiężna dwustronna Wipex, przeznaczona do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex oraz innych instalacjach ciepłej i zimnej wody oraz niskoparametrowych sieci grzewczych. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, zapewnia trwałe i niezawodne połączenie. Jej konstrukcja oparta jest na technologii skręcanej, co ułatwia montaż i demontaż w razie potrzeby. Złączka ta jest kompatybilna z rurami PE i PE-Xa, oferując uniwersalne rozwiązanie dla różnych typów instalacji. Dzięki zastosowaniu uszczelnienia O-ring, połączenie jest szczelne i odporne na wycieki, minimalizując ryzyko awarii. Mosiądz wysokiej jakości gwarantuje długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Cechy charakterystyczne i zastosowanie Złączka Wipex PN6 o średnicy 110 mm x 10 mm to element kluczowy w budowie wydajnych i bezpiecznych instalacji. Jej prosta konstrukcja ułatwia pracę zarówno profesjonalnym instalatorom, jak i osobom wykonującym prace samodzielnie. Może być stosowana w systemach Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS oraz Supra Standard. Trwałość: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR) zgodnie z normą DIN EN ISO 6509. Szczelność: Uszczelnienie O-ring zapewnia niezawodne połączenie bez ryzyka wycieków. Łatwy montaż: Konstrukcja skręcana nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności. Uniwersalność: Kompatybilna z rurami PE i PE-Xa o średnicy 110 mm. Bezpieczeństwo: Śruba ze stali nierdzewnej zapewnia stabilność połączenia i odporność na korozję. Wysoka jakość: Zestaw śrub zawiera nakrętkę i podkładkę z mosiądzu dla zwiększenia trwałości. Złączka ta doskonale sprawdza się w instalacjach grzewczych niskotemperaturowych oraz w systemach ciepłej i zimnej wody, gdzie wymagana jest niezawodność i trwałość połączeń. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 6 bar przy temperaturze 20°C. Wstępnie otwarty kształt ułatwia montaż na rurach o wymiarach 63-110 mm. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk

- **Połączenie 2** Zacisk
- **Średnica nominalna połączenia 1** 110 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 110 mm

Parametry

Stan	Nowy