Złączka mosiężna dwustronna Wipex 125x11.4-125x11.4, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908749** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1078365**

Cena: **3,355.59 zł**

Opis

Złączka mosiężna dwustronna Wipex 125x11.4-125x11.4, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Uniwersalne złączki do systemów preizolowanych Złączka mosiężna dwustronna Wipex, przeznaczona do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex, to niezawodne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Wykonana z wysokiej jakości mosiądzu, zapewnia trwałość i odporność na korozję, gwarantując długotrwałe i bezpieczne działanie instalacji. Zastosowanie w niej śrub ze stali nierdzewnej dodatkowo podnosi jej wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne. Złączka ta jest integralną częścią systemów Uponor, takich jak Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Umożliwia skręcane połączenia rur PE i PE-Xa zakończonych cylindrycznym gwintem zewnętrznym. Jej uniwersalność sprawia, że znajduje zastosowanie w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Konstrukcja i cechy charakterystyczne Złączka charakteryzuje się prostą konstrukcją i łatwością montażu. Uszczelnienie za pomocą o-ringów zapewnia szczelność połączenia bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi czy materiałów uszczelniających. Mosiężny korpus złączki jest odporny na odcynkowanie zgodnie z normą DIN EN ISO 6509. W zestawie znajdują się śruby z gniazdem sześciokątnym ze stali nierdzewnej oraz nakrętki i podkładki z mosiądzu – wszystko po to, by zapewnić solidne i trwałe połączenie. Złączka ta jest przeznaczona do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 6 bar oraz temperaturze do 95°C. Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie. Łatwy montaż: Uszczelnienie o-ringami eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Uniwersalność: Kompatybilna z różnymi systemami rurowymi Uponor (Thermo, Varia, Aqua itp.). Bezpieczeństwo: Śruby ze stali nierdzewnej zapewniają stabilne i pewne połączenie. Wysoka jakość wykonania: Zgodność z normą DIN EN ISO 6509 gwarantuje wysoką jakość produktu. Złączka Wipex to optymalne rozwiązanie dla wymagających instalacji, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i łatwość montażu. Jej solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania zapewniają spokój ducha zarówno instalatorom, jak i użytkownikom końcowym przez długie lata eksploatacji. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Zacisk
- **Średnica nominalna połączenia 1** 4 cale (100)

- **Średnica nominalna połączenia 2** 4 cale (100)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 125 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 125 mm

Parametry

Stan	Nowy