Złączka mosiężna dwustronna Wipex 32x4.4-32x4.4, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908414** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1042974**

Cena: **331.80 zł**

Opis

Złączka mosiężna dwustronna Wipex 32x4.4-32x4.4, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Uniwersalne złącze mosiężne do systemów preizolowanych Złączka mosiężna dwustronna Wipex 32x4.4-32x4.4, przeznaczona do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex oraz innych instalacjach ciepłej i zimnej wody oraz niskoparametrowych systemach grzewczych. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, zapewnia trwałe i niezawodne połączenie. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Konstrukcja i zastosowanie Złączka Wipex to element skręcany, zaprojektowany do łączenia rur PE i PE-Xa zakończonych cylindrycznym gwintem zewnętrznym. Jej konstrukcja oparta na uszczelnieniu O-ringiem pomiędzy korpusem a modułami zapewnia szybki i szczelny montaż, minimalizując ryzyko wycieków. Złączka jest kompatybilna z popularnymi systemami rurowymi takimi jak Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Maksymalna temperatura pracy sięga 95°C, co pozwala na jej wykorzystanie w różnorodnych aplikacjach grzewczych. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR) zgodnie z normą DIN EN ISO 6509, co zapewnia długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach. Szybki montaż: Uszczelnienie O-ringiem eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy i upraszcza proces instalacji. Bezpieczeństwo połączenia: Śruby ze stali nierdzewnej oraz nakrętki i podkładki z mosiądzu gwarantują stabilne i szczelne połączenie, odporne na wibracje i zmiany ciśnienia. Uniwersalność: Kompatybilna z szeroką gamą systemów rurowych PE i PE-Xa, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Wysoka wytrzymałość: Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar przy temperaturze 20°C (PN10), zapewniając bezpieczną eksploatację instalacji. Prosty kształt: Umożliwia łatwy montaż w ciasnych przestrzeniach oraz minimalizuje opory przepływu. Wstępnie otwarte kształtki (w rozmiarach 63-110 mm): Ułatwiają montaż rur o większych średnicach. Złączka Wipex to solidny wybór dla instalatorów poszukujących niezawodnych komponentów do budowy efektywnych i trwałych systemów grzewczych oraz wodociągowych. Jej uniwersalność i łatwość montażu docenią również osoby samodzielnie wykonujące instalacje domowe. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Zacisk
- **Średnica nominalna połączenia 1** 32 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 32 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 32 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 32 mm

Parametry

Stan	Nowy