Złączka mosiężna dwustronna Wipex 50x6.9-50x6.9, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908844** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1042983**

Cena: **806.11 zł**

Opis

Złączka mosiężna dwustronna Wipex 50x6.9-50x6.9, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Solidne połączenie dla systemów preizolowanych – złączka Wipex Ta dwustronna złączka mosiężna Wipex, o wymiarach 50x6.9-50x6.9 mm i nominalnym ciśnieniu PN10, to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), zapewnia długotrwałą szczelność i bezpieczeństwo instalacji. Złączka jest przeznaczona do pracy z rurami PE i PE-Xa, wykorzystywanymi w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i precyzyjne wykonanie gwarantują niezawodność połączenia, a konstrukcja z pierścieniem O-ring zapewnia szybki i łatwy montaż. Śruby ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczają połączenie przed wpływem czynników zewnętrznych. Złączka Wipex to wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych ceniących sobie trwałość i łatwość montażu. Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR) – zapewnia długowieczność instalacji nawet w trudnych warunkach. Szybki montaż: Uszczelnienie za pomocą pierścienia O-ring eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy i przyspiesza proces instalacji. Bezpieczeństwo: Śruby ze stali nierdzewnej gwarantują stabilne i szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków. Uniwersalność: Przeznaczona do rur PE i PE-Xa, idealna do systemów preizolowanych Ecoflex oraz innych popularnych systemów rurowych Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Odporność na temperaturę: Maksymalna temperatura pracy do 95°C pozwala na zastosowanie w różnych systemach grzewczych. Złączka Wipex to nie tylko element łączący rury – to gwarancja bezpiecznej, trwałej i efektywnej instalacji. Jej solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że jest to inwestycja na lata. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja instalacja będzie działać bezawaryjnie przez długi czas. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Zacisk
- **Średnica nominalna połączenia 1** 50 mm

- **Średnica nominalna połączenia 2** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm

Parametry

Stan	Nowy