


Złączka mosiężna skręcana Wipex 110x15.1-GZ3" gwint zewnętrzny, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908435** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1023170**

Cena: **1,379.32 zł**

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 110x15.1-GZ3" gwint zewnętrzny, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Solidne połączenie dla systemów preizolowanych Złączka mosiężna skręcana Wipex to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur PE i PE-Xa w systemach ciepłej i zimnej wody oraz niskoparametrowych sieci grzewczych. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, zapewnia długotrwałą szczelność i bezpieczeństwo instalacji. Przeznaczona do współpracy z popularnymi systemami preizolowanymi Ecoflex, a także Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Konstrukcja i zastosowanie Złączka o średnicy 110 mm i gwincie zewnętrznym 3 cale (80) pozwala na łatwe i szybkie tworzenie połączeń skręcanych. Uszczelnienie O-ring pomiędzy korpusem złączki a modułem gwarantuje niezawodność i eliminuje ryzyko wycieków. Wytrzymuje ciśnienie robocze do 10 bar i temperaturę do 95°C, co czyni ją idealną do wymagających warunków eksploatacji. Wstępnie otwarty kształt ułatwia montaż rur o średnicach 63-110 mm. Śruba wykonana ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpiecza połączenie przed korozją. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość: Wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR) zgodnie z normą DIN EN ISO 6509 – zapewnia długowieczność i odporność na korozję. Szybki montaż: Uszczelnienie O-ring eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy i upraszcza proces instalacji. Bezpieczeństwo: Śruba ze stali nierdzewnej gwarantuje stabilne i szczelne połączenie, minimalizując ryzyko awarii. Uniwersalność: Kompatybilna z szeroką gamą systemów rurowych Uponor – Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Wysoka odporność: Maksymalna temperatura pracy do 95°C pozwala na zastosowanie w różnych warunkach temperaturowych. Łatwość instalacji: Wstępnie otwarte kształtki ułatwiają montaż rur o średnicach 63-110 mm. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3 cale (80)

- **Średnica nominalna połączenia 2** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 110 mm

Parametry

Stan	Nowy