Złączka mosiężna skręcana Wipex 40x5.5-GZ1 1/4" gwint zewnętrzny, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908549** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018339**

Cena: **263.27 zł**

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 40x5.5-GZ1 1/4" gwint zewnętrzny, PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Złączka skręcana do systemów preizolowanych Ta mosiężna złączka skręcana Wipex, przeznaczona do łączenia rur PE i PE-Xa, jest kluczowym elementem instalacji sieci ciepłej i zimnej wody oraz systemów grzewczych. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR) zgodnie z normą EN ISO 6509, zapewnia trwałość i niezawodność połączeń. Złączka posiada gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) o średnicy 1 1/4 cala (32 mm) i jest przystosowana do współpracy z systemami preizolowanymi Ecoflex, jak również Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Budowa i zastosowanie Złączka Wipex charakteryzuje się prostą konstrukcją i łatwością montażu dzięki uszczelnieniu O-ringiem pomiędzy korpusem a modułami. Śruba ze stali nierdzewnej oraz nakrętka i podkładka z mosiądzu gwarantują stabilność połączenia. Zastosowanie mosiądzu odpornego na odcynkowanie to nie tylko trwałość, ale też pewność, że w wodzie nie pojawią się szkodliwe związki. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 barów przy temperaturze do 95°C. Średnica zewnętrzna rury połączenia wynosi 40 mm. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), co zapewnia długotrwałe użytkowanie bez ryzyka uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych. Szybki montaż: Uszczelnienie O-ringiem eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy czy narzędzi podczas instalacji – oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów. Uniwersalność: Kompatybilna z różnymi systemami rur preizolowanych (Ecoflex, Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard), co zwiększa jej zastosowanie w różnych projektach. Bezpieczeństwo: Śruba ze stali nierdzewnej oraz nakrętka i podkładka z mosiądzu zapewniają stabilne i szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków. Wysoka jakość wykonania: Zgodność z normą EN ISO 6509 potwierdza wysoką jakość materiałów i precyzję wykonania. Odporność na temperaturę: Możliwość stosowania w instalacjach o temperaturze do 95°C rozszerza zakres jej zastosowań. Złączka ta to solidny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów poszukujących niezawodnych komponentów do swoich projektów, jak i dla klientów końcowych ceniących trwałość oraz łatwość montażu. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz

- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 40 mm

Parametry

Stan	Nowy