Złączka mosiężna skręcana Wipex 50x4.6-GZ1 1/4" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908500** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018331**

Cena: **395.67 zł**

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 50x4.6-GZ1 1/4" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Złączka mosiężna do systemów preizolowanych – niezawolność i łatwy montaż Ta złączka mosiężna skręcana Wipex, o średnicy 50x4.6 z gwintem zewnętrznym G1 1/4", to kluczowy element w instalacjach wodociągowych i grzewczych. Przeznaczona do połączeń rur PE-Xa i PE w systemach preizolowanych Ecoflex, zapewnia szczelność i trwałość połączenia. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, gwarantuje długą żywotność nawet w trudnych warunkach. Konstrukcja i zastosowanie Złączka charakteryzuje się prostą konstrukcją, co ułatwia jej montaż. Gwint zewnętrzny BSPP pozwala na szybkie i pewne połączenie z innymi elementami instalacji. Uszczelnienie O-ring dodatkowo zabezpiecza przed wyciekami, zapewniając niezawodność systemu. Jest idealna do tworzenia rozgałęzień, zakończeń oraz napraw w istniejących instalacjach. Zastosowanie w systemach Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard potwierdza jej uniwersalność i kompatybilność z popularnymi rozwiązaniami. Kluczowe cechy i korzyści Odporność na korozję: Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR) zapewnia długotrwałą ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych i korozji, co przekłada się na bezawaryjne działanie instalacji przez lata. Łatwy montaż: Dzięki uszczelnieniu O-ring oraz gwintowanemu połączeniu, montaż jest szybki i nie wymaga specjalistycznych narzędzi – oszczędza czas zarówno instalatorowi, jak i użytkownikowi końcowemu. Wytrzymałość: Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar oraz zgodność z normą PN6 gwarantują bezpieczną eksploatację nawet w systemach o podwyższonym ciśnieniu. Uniwersalność: Kompatybilna z rurami PE-Xa i PE o średnicy 50 mm, co czyni ją wszechstronnym elementem instalacji. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości materiałów – mosiądzu oraz stali nierdzewnej (śruba) – zapewnia niezawodność i długowieczność połączenia. Szerokie zastosowanie: Możliwość wykorzystania w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Złączka Wipex to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz osób samodzielnie wykonujących instalacje, które cenią sobie jakość, trwałość i łatwość montażu. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm

Parametry

Stan	Nowy