Złączka mosiężna skręcana Wipex 63x5.8-GZ2" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **909341** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018332**

Cena: **538.13 zł**

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 63x5.8-GZ2" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Uniwersalne złącze mosiężne do systemów preizolowanych Złączka skręcana Wipex, wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach ciepłowniczych i wodnych. Przeznaczona do współpracy z rurami PE-Xa i PE, zapewnia szczelność i trwałość połączeń, zarówno w instalacjach domowych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Jej konstrukcja pozwala na szybki i łatwy montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Budowa i zastosowanie Złączka Wipex PN6 o średnicy nominalnej 2 cale (50 mm) posiada gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) o rozmiarze GZ2". Wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR), gwarantuje długotrwałą odporność na korozję i zapewnia niezawodność połączenia. Jest kompatybilna z systemami preizolowanymi Ecoflex oraz innymi popularnymi systemami rurowymi takimi jak Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Dzięki uszczelnieniu O-ring zapewnia czystość i higienę instalacji. Złączka jest przeznaczona do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 6 bar i temperaturze do 95°C. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu DZR – materiału odpornego na korozję i odcynkowanie, co wydłuża żywotność połączenia. Szybki montaż: Uszczelnienie O-ring eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy i przyspiesza proces instalacji. Uniwersalność: Kompatybilna z różnymi typami rur PE-Xa i PE oraz popularnymi systemami preizolowanymi. Bezpieczeństwo: Zapewnia szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków i awarii. Wysoka jakość wykonania: Śruba ze stali nierdzewnej oraz nakrętka i podkładka z mosiądzu gwarantują solidność konstrukcji. Łatwość użytkowania: Prosta konstrukcja umożliwia szybką instalację nawet mniej doświadczonym instalatorom. Odporność na ciśnienie: Przeznaczona do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 6 bar – standardowe wymagania dla większości instalacji domowych. Złączka Wipex to optymalny wybór zarówno dla profesjonalistów szukających niezawodnych komponentów do swoich instalacji, jak i dla użytkowników końcowych ceniących sobie trwałość oraz łatwość montażu. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie

- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 2 cale (50)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 2 cale (50)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 63 mm

Parametry

Stan	Nowy