Złączka mosiężna skręcana Wipex 75x6.8-GZ2" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **909268** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018333**

Cena: **828.74 zł**

Opis

Złączka mosiężna skręcana Wipex 75x6.8-GZ2" gwint zewnętrzny, PN6 SDR11, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Złączka mosiężna skręcana do systemów preizolowanych Ta złączka mosiężna Wipex, przeznaczona do połączeń w systemach preizolowanych Ecoflex, zapewnia niezawodne i szczelne połączenia rur PE-Xa i PE. Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, gwarantuje długotrwałą wydajność nawet w trudnych warunkach. Zastosowanie gwintu zewnętrznego 2” (GZ2”) ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą. Budowa i zastosowanie Złączka PN6 o średnicy nominalnej 75 mm jest idealna do sieci ciepłej i zimnej wody oraz instalacji grzewczych niskoparametrowych. Jej konstrukcja oparta na uszczelnieniu O-ring zapewnia szybki i bezproblemowy montaż, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR) to klucz do trwałości – materiał ten minimalizuje ryzyko korozji, co przekłada się na dłuższą żywotność instalacji. Złączka jest kompatybilna z popularnymi systemami rurowymi Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR) zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją i wpływem czynników zewnętrznych. Łatwy montaż: Uszczelnienie O-ring eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy i upraszcza proces instalacji. Szerokie zastosowanie: Kompatybilna z różnymi systemami rur PE-Xa i PE, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu instalacji. Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar gwarantuje bezpieczną eksploatację w standardowych warunkach użytkowania. Wysoka jakość wykonania: Śruba ze stali nierdzewnej oraz nakrętka i podkładka z mosiądzu zapewniają solidność i niezawodność połączenia. Standardy: Zgodność z normą DIN EN ISO 6509 potwierdza wysoką jakość materiałów i wykonania. Złączka Wipex to solidny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego rozwiązania do budowy lub modernizacji instalacji wodno-grzewczych. Jej prosta konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania gwarantują bezproblemową eksploatację przez długie lata. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Połączenie 1** Zacisk
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 2 cale (50)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 2 cale (50)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm

Parametry

Stan	Nowy