

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=18mm, Rp=1/2"

Indeks: **894716** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21803**

Cena: 30.54 zł

Opis

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=18mm, Rp=1/2"

Producent: Geberit

Złączka Geberit Mapress C-Stahl przejściowa z gw.wewn. d18-Rp1/2 to produkt, który warto kupić ze względu na jego wysoką jakość oraz niezawodność w użytkowaniu. Wykonana jest z trwałego i odpornego na korozję materiału - stali, co gwarantuje jej długotrwałe działanie bez potrzeby wymiany. Model/kształt/forma tego produktu jest prosty i łatwy do montażu, dzięki czemu można go szybko zamontować nawet bez pomocy specjalisty. Połączenie 1 wykonane zostało w postaci mufy zaciskowej, która zapewnia stabilne połączenie między elementami instalacji hydraulicznej. Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi DN15, a średnica połączenia 2 to 1/2 cala (15), co oznacza że ten model będzie idealnie pasować do większości standardowych rur hydraulicznych dostępnych na rynku. Warto również podkreślić fakt, że firma Geberit słynie z produkcji wysokiej jakości akcesoriów hydraulicznych od wielu lat i cieszy się uznaniem klientów zarówno w Polsce jak i za granicą. Dlatego też zakup tej konkretnej złączki może być dla nas pewnym wyborem jeśli chodzi o solidność oraz niezawodność urządzeń hydrauliki sanitarnej. Podsumowując: Związek Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d18-Rp1/2 to produkt, który warto kupić ze względu na jego wysoką jakość wykonania oraz niezawodność w użytkowaniu. Jest łatwy do montażu i idealnie pasuje do większości standardowych rur hydraulicznych dostępnych na rynku. Firma Geberit słynie z produkcji akcesoriów hydraulicznych najwyższej jakości, co czyni ten produkt pewnym wyborem dla każdego klienta poszukującego solidnego rozwiązania dla swojej instalacji hydrauliki sanitarnej.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Długość** 37 mm
- **Długość połączenia 1** 20 mm
- **Długość połączenia 2** 17 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 2 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 2 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M

- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** 1/2 cala (15)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Średnica zewnętrzna rury** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan

Nowy