

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=18mm, Rp=3/4"

Indeks: **894528** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21804**

Cena: 30.54 zł

Opis

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=18mm, Rp=3/4"

Producent: Geberit

Złączka Geberit Mapress C-Stahl przejściowa z gw.wewn. d18-Rp3/4 to produkt, który został stworzony z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i trwałości połączenia rur w instalacjach hydraulicznych. Jest to element wykonany ze stali, co gwarantuje jego wytrzymałość na działanie różnego rodzaju czynników atmosferycznych oraz korozję. Jedną z największych zalet tej złączki jest jej prosty model/kształt/forma, dzięki któremu można ją łatwo zamontować w dowolnym miejscu instalacji hydraulicznej. Poza tym, połączenie 1 odbywa się przy pomocy mufy zaciskowej, która umożliwia szybkie i skuteczne połączenie dwóch rur bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy materiałów. Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi DN15 (czyli około 15 mm), natomiast drugiego - Rp3/4 cala (20). (20). Dzięki temu produkt ten może być użyty do podłączenia różnego rodzaju urządzeń sanitarnych lub grzewczych o mniejszej średnicy przewodów. Warto również wspomnieć o tym, że ta przejściowa złączka Geberit Mapress C-Stahl posiada bardzo dobrą odporność na wysokie ciśnienie oraz temperaturę. Może więc być stosowana zarówno w systemach zimnej, jak i ciepłej wody. Podsumowując, złączka Geberit Mapress C-Stahl przejściowa z gw.wewn. d18-Rp3/4 to produkt o prostym modelu/kształcie/formie, który zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie rur w instalacjach hydraulicznych. Jest on wykonany ze stali oraz posiada bardzo dobrą odporność na wysokie ciśnienie oraz temperaturę.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Długość** 38 mm
- **Długość połączenia 1** 20 mm
- **Długość połączenia 2** 18 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 1.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 1.5 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Materiał** Stal

- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** 3/4 cala (20)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Średnica zewnętrzna rury** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy