

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=54mm, Rp=2"

Indeks: **894532** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21818**

Cena: 91.91 zł

Opis

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=54mm, Rp=2"

Producent: Geberit

Złączka Geberit Mapress C-Stahl przejściowa z gw.wewn. d54-Rp2 to produkt, który wyróżnia się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale również szeregiem zalet funkcjonalnych i użytkowych. Przede wszystkim warto podkreślić, że materiał połączenia 1 - stal - jest jednym z najtrwalszych i najbardziej odpornych na korozję surowców stosowanych w produkcji elementów hydraulicznych. Dzięki temu złączka ta charakteryzuje się bardzo długim okresem eksploatacyjnym oraz minimalną awaryjnością. Kształt formy prostej sprawia natomiast, że montaż tej złączki jest bardzo prosty i szybki. Poza tym mufa zaciskowa umożliwia łatwe i bezpieczne połączenie rur o różnej średnicy oraz zapewnia szczelność całego systemu hydraulicznego. Warto także wspomnieć o dwóch istotnych parametrach technicznych: Znamionowej średnicy połączenia 1 (DN50) oraz Znamionowej średnicy połączenia 2 (2 cale/50 mm). Oba te wymiary są standardowe dla większości instalacji hydraulicznych stosowanych zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych czy użyteczności publicznej. Ostatecznie należy jeszcze podkreślić fakt, że Geberit to renomowany producent akcesoriów do instalacji hydraulicznych, który od lat cieszy się uznaniem wśród specjalistów z branży. Dzięki temu można mieć pewność, że produkt ten spełni najwyższe wymagania jakościowe i będzie służył przez wiele lat bezawaryjnej pracy.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Długość** 62 mm
- **Długość połączenia 1** 35 mm
- **Długość połączenia 2** 27 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 2.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 2.5 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal

- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego 2** cale (50)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** 2 cale (50)
- **Średnica zewnętrzna rury** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 54 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy