

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym: d=54mm, R=2"

Indeks: **894722** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21711**

Cena: 90.49 zł

Opis

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym: d=54mm, R=2"

Producent: Geberit

Złączka Geberit Mapress C-Stahl przejściowa z gw.zewn. d54-R2 to produkt, który został stworzony z myślą o profesjonalistach zajmujących się instalacją wodno-kanalizacyjną. Jest to połączenie dwóch elementów: mufy zaciskowej oraz gwintu zewnętrznego gazowego stożkowego (BSPT). Zastosowanie materiału stalowego gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Model/kształt/forma tego produktu jest prosty, co ułatwia jego montaż oraz demontaż w przypadku konieczności naprawy lub wymiany. Połączenie 1 wykonane jest za pomocą mufy zaciskowej, która zapewnia stabilne i szczelne połączenie między rurami. Natomiast połączenie 2 to gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT), który umożliwia podpięcie do niego innych elementów instalacji. Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi DN50, natomiast dla połączenia 2 jest to wartość równa 2 calom (50 mm). Dzięki temu można stosować ten produkt przy większych przepływach wody czy też innych płynów. Dla dystrybutorów oferujących swoim klientom produkty wysokiej jakości Złączka Geberit Mapress C-Stahl przejściowa z gw.zewn. d54-R2 będzie idealnym wyborem. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości oraz prostemu modelowi, montaż i demontaż tego produktu będzie łatwy i szybki. Dodatkowo, jego trwałość zapewni bezpieczeństwo użytkowania przez długie lata.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Długość** 71 mm
- **Długość połączenia 1** 35 mm
- **Długość połączenia 2** 36 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 21 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 21 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal

- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1)
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego 2** cale (50)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** 2 cale (50)
- **Średnica zewnętrzna rury** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 54 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy