



Złączka redukcyjna PPSU 75-63 Udonor S-Press 1032886

Indeks: **862542** Producent: **Udonor** Kod producenta: **1032886**

Cena: **318.08 zł**

Opis

Złączka redukcyjna PPSU 75-63 Udonor S-Press 1032886

Producent: Udonor

Specyfikacja:- Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym- dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej- unikalny wskaźnik wykonania zacisku- łatwa identyfikacja średnicy- wskaźnik testu próby szczelności- trójstopniowa instalacja- 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Udonor- Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code- Zoptymalizowany kształt korpusu poprawiający przepływ, wykonane z PPSUZastosowanie:- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 95°C.- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 100°C, jeśli nie zostanie wymienione inaczej:- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1.Certyfikaty:- Atest PZH- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych- DVGW- AENOR

- Długość 137 mm
- Długość połączenia 1 69 mm
- Długość połączenia 2 69 mm
- Długość robocza połączenia 1 8 mm
- Długość robocza połączenia 2 8 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 PP-SU
- Gatunek materiału połączenia 2 PP-SU
- Kod konturu U-kształtny
- Maks. temperatura medium (ciągła) 70 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał PPSU
- Materiał połączenia 1 Inne
- Materiał połączenia 2 Inne
- Model mimośrodowy nie
- Model redukcyjny tak
- Model/kształt/forma Prosty
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 2 Mufa zaciskowa
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 75 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 63 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------