

Złaczka redukcyjna zwężkowa ocynkowana DN20xDN15 3/4"x 1/2" Odlewnia Zawiercie Sa

Indeks: **180645** Producent: **Opal** Kod producenta: **246-22V**

Cena: **21.24 zł**

Opis

Mufa redukcyjna nakrętno-wkrętna zwężkowa 3/4X1/2" ocynk M4, NR 246

Producent: Opal

ZASTOSOWANIEŁączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.POWIERZCHNIA / CYNKOWANIEŁączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną.Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m2, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m.Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie.Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.CIŚNIENIE ROBOCZE- 2,5 MPa / 25 bar bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowaneGwintowana: takPowierzchnia: OcynkRedukcja wymiaru: takRodzaj gwintu: Wewnętrzno-zewnętrznyRozmiar gwintu wewnętrznego: 3/4"Rozmiar gwintu zewnętrznego: 1/2"Średnica wymiaru po redukcji: 1/2"Średnica zewnętrzna: 3/4"Typ kształtki: MufaWaga: 0,105 kg

- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 3/4 cala (20)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 3/4 cala (20)

Parametry

Kod producenta	246
Rodzaj rury	złączka
EAN	5907791611307
Stan	Nowy