

Złączka szynowa gwintowa rozgałęźna AL/CU/ 6-95mm²/ TS 35/ 1 tor, 4 otwory zaciskowe, czerwony, VC05-0148

Indeks: **894518** Producent: **SIMET** Kod producenta: **89733001**

Cena: **43.63 zł**

Opis

Złączka szynowa gwintowa rozgałęźna AL/CU/ 6-95mm²/ TS 35/ 1 tor, 4 otwory zaciskowe, czerwony, VC05-0148

Producent: Simet

Złączka szynowa gwintowa rozgałęźna AL/CU/ 6-95mm²/ TS 35/ 1 tor, 4 otwory zaciskowe, czerwony, VC05-0148 to produkt o wysokiej jakości i niezawodności. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących solidnego połączenia elektrycznego w instalacjach przemysłowych oraz budowlanych. Złączka ta została wykonana z materiałów najwyższej jakości - aluminium i miedzi. Dzięki temu jest ona odporna na korozję oraz zapewnia doskonałe właściwości przewodzące prądu. Dodatkowo jej kolor czerwony ułatwi identyfikację w trudnych warunkach pracy. Produkt ten posiada cztery otwory zaciskowe umożliwiające podpięcie kabli o średnicy od 6 do 95 mm². Zastosowanie jednotoru pozwala na łatwy montaż przy użyciu standardowej szyny TS35. Dostępność tego produktu przez dystrybutora SIMET S.A., gwarantuje jego szybką dostawę oraz konkurencyjną cenę dla klientów indywidualnych jak również biznesowych. Podsumowując, złączka szynowa gwintowa rozgałęźna AL/CU/6-95mm²/TS35 /1tor ,4otworowy zaciskowy,czerwony VC05-0148 to wytrzymały i niezawodny produkt, który spełni wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

- **Długość** 72 mm
- **Klasa palności materiału izolacyjnego** zgodna z **UL94 V0**
- **Kolor** Czerwony
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 1000 V
- **Prąd znamionowy** In 490 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 6 ... 70 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 6 ... 70 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 6 ... 95 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** 1 Połączenie śrubowe
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 42 mm
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 51 mm
- **Z pokrywą do plombowania** nie
- **Zakres temperatur pracy** 80 ... 80 °C

Parametry

