

Złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 50-2 - Al/Cu, 87320, brązowy

Indeks: **903648** Producent: **SIMET** Kod producenta: **81002015**

Cena: **56.80 zł**

Opis

Złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 50-2 - Al/Cu, 87320, brązowy

Producent: Simet

Złączki szynowe gwintowe SIMBLOCK STB 50-2 – niezawodne połączenia Al/Cu Złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 50-2 to element przeznaczony do łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych na szynach TS 35. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i trwałość połączeń elektrycznych. Konstrukcja złączki zapewnia stabilne mocowanie przewodów, minimalizując ryzyko poluzowania się połączeń w czasie eksploatacji. Budowa i zastosowanie Złączka STB 50-2 umożliwia podłączenie do jednego punktu aż czterech przewodów – zarówno jednodrutowych, jak i wielożyłowych z tulejkami. Przeznaczenie złączki obejmuje instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz przemysłowym. Dzięki możliwości łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych, złączka znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy wymagane jest połączenie różnych typów materiałów przewodzących. Montaż odbywa się poprzez nakręcenie złączki na szynę TS 35, a następnie dokręcenie przewodów za pomocą wkrętów imbusowych. Uniwersalność: Możliwość łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych eliminuje konieczność stosowania dodatkowych elementów łączących. Bezpieczeństwo: Certyfikat UL486E gwarantuje wysoki standard bezpieczeństwa połączeń Al/Cu. Trwałość: Grube ścianki obudowy zapobiegają deformacji podczas dokręcania przewodów, zapewniając stabilność na szynie TS 35. Łatwy montaż: Wkręty na klucz imbusowy z drobnozwojnym gwintem zwiększają siłę docisku i ułatwiają montaż. Czytelność: Kolor pokrywy korpusu (brązowy) ułatwia identyfikację podłączonych przewodów. Przekroje przewodów: Złączka akceptuje przewody o przekrojach od 6 mm² do 50 mm² (drut) oraz od 4 mm² do 35 mm² (linka z tulejką). Napięcie znamionowe: Do 1000 V AC/DC, co czyni ją odpowiednią dla szerokiego zakresu aplikacji. Prąd znamionowy: Zarówno dla aluminium, jak i miedzi – do 150 A, zapewniając bezpieczną pracę instalacji. Zastosowanie złączek SIMBLOCK to gwarancja solidnych i bezpiecznych połączeń elektrycznych w każdej instalacji. Ich uniwersalność i łatwość montażu sprawiają, że są one chętnie wybierane przez profesjonalistów oraz osoby samodzielnie wykonujące prace elektryczne. Al / Cu

Parametry

Stan

Nowy