Złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 95 - Al/Cu, 87510, szary

Indeks: **908988** Producent: **SIMET** Kod producenta: **81101002**

Cena: **46.99 zł**

Opis

Złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 95 - Al/Cu, 87510, szary

Producent: Simet

Złączki szynowe gwintowe – niezawodne połączenia w instalacjach elektrycznych Złączka szynowa gwintowa SIMBLOCK STB 95 to element przeznaczony do łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych w instalacjach elektrycznych. Konstrukcja złączki zapewnia pewne i trwałe połączenie, a dodatkowe miejsce na złącze pomiarowe ułatwia kontrolę stanu instalacji. To rozwiązanie sprawdzone zarówno przez profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, poszukujących niezawodności i bezpieczeństwa. Budowa i zastosowanie Złączka STB 95 została zaprojektowana z myślą o uniwersalności. Akceptuje szeroki zakres przekrojów przewodów – od 1,5 mm2 do 95 mm2 dla przewodów jednodrutowych i od 10 mm2 do 70 mm2 dla przewodów linkowych z tulejkami. Możliwość podłączenia złączy pomiarowych (1,5 - 10 mm2 dla drutu i 1,5 - 6 mm2 dla linki) pozwala na łatwy dostęp do punktu pomiarowego bez konieczności rozłączania obwodu. Montaż odbywa się na standardowej szynie TS 35 lub płycie montażowej, co zapewnia elastyczność w doborze miejsca instalacji. Prąd znamionowy dla przewodów miedzianych wynosi 232A, a dla aluminiowych – 200A przy napięciu znamionowym 1000 V AC/DC. Zalety i korzyści Uniwersalność: Możliwość połączenia przewodów aluminiowych i miedzianych eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych adapterów. Bezpieczeństwo: Certyfikat UL486E gwarantuje wysoki standard połączeń Al/Cu oraz bezpieczeństwo użytkowania. Łatwość kontroli: Dodatkowe miejsce na złącze pomiarowe ułatwia monitorowanie stanu instalacji oraz szybką diagnostykę ewentualnych problemów. Dedykowana słona przeciwpyłowa OSTB 95 zapewnia bezproblemowy dostęp do złącza pomiarowego. Trwałość: Grube ścianki obudowy zapobiegają deformacji podczas dokręcania przewodów, zapewniając stabilność połączenia na szynie TS 35. Ergonomia: Wkręty na klucz imbusowy z drobnozwojnym gwintem zwiększają siłę docisku i ułatwiają montaż. Kolorystyka pokrywy pozwala na łatwą identyfikację podłączonych przewodów. Ochrona: Kształt obudowy chroni dłonie montera podczas pracy. AL / CU Złączka posiada dodatkowe miejsce na złącze pomiarowe. Dedykowana słona przeciwpyłowa OSTB 95 umożliwia bezproblemowy dostęp do złącza pomiarowego.

Parametry

Stan	Nowy