Złączka szynowa gwintowa STB 50-3 Al/Cu 87360 SIMBLOCK, niebieska

Indeks: **903650** Producent: **SIMET** Kod producenta: **81003003**

Cena: **98.54 zł**

Opis

Złączka szynowa gwintowa STB 50-3 Al/Cu 87360 SIMBLOCK, niebieska

Producent: Simet

Złączki szynowe gwintowe – niezawodne połączenia Al/Cu Złączka szynowa gwintowa STB 50-3 Al/Cu to komponent dedykowany do bezpiecznego i trwałego łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych. Produkt marki SIMBLOCK, cenionego producenta osprzętu elektrotechnicznego, znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, przemyśle, automatyce oraz w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Dzięki możliwości łączenia różnych metali, złączka minimalizuje ryzyko korozji galwanicznej i zapewnia stabilne połączenie elektryczne. Konstrukcja i zastosowanie Złączka STB 50-3 została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu na szynie TS 35 lub płycie montażowej. Umożliwia podłączenie do sześciu przewodów o przekroju od 6 mm2 do 50 mm2 (drut) lub od 4 mm2 do 35 mm2 (linka z tulejką). Wyjątkowa konstrukcja rdzenia i ryflowanie korpusu efektywnie odprowadzają ciepło, zapobiegając przegrzewaniu się połączenia nawet przy dużym obciążeniu. Grube ścianki obudowy gwarantują stabilność i odporność na deformacje podczas dokręcania przewodów. Dodatkowo, wkręty na klucz imbusowy z drobnozwojnym gwintem zapewniają mocny i pewny docisk. Zalety i korzyści Uniwersalność: Możliwość łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych w jednym złączu eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych adapterów i upraszcza instalację. Bezpieczeństwo: Certyfikat UL 486E potwierdza wysoki standard bezpieczeństwa i niezawodności połączenia. Trwałość: Solidna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów zapewnia długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Efektywne odprowadzanie ciepła: Zapobiega przegrzewaniu się połączeń, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo i żywotność instalacji. Łatwy montaż: Intuicyjna konstrukcja ułatwia i przyspiesza proces instalacji, oszczędzając czas i koszty pracy. Ochrona przed dotknięciem: Kształt obudowy minimalizuje ryzyko przypadkowego dotknięcia części pod napięciem podczas montażu i eksploatacji. Napięcie znamionowe: Do 1000 V AC/DC – szeroki zakres zastosowań w różnych instalacjach elektrycznych. Prąd znamionowy: Do 150 A dla przewodów aluminiowych i miedzianych – możliwość stosowania w obwodach o dużym obciążeniu. Al / Cu

Parametry

Stan	Nowy