

# Złączka zaciskowa PP 75x50 PN10, do rur PE, kolor czarny

Indeks: **908038** Producent: **GEBO** Kod producenta: **13067550**

## Cena: **70.74 zł**

## Opis

# Złączka zaciskowa PP 75x50 PN10, do rur PE, kolor czarny

### Producent: Gebo

Złączka zaciskowa do rur PE – niezawodne połączenie w systemie wodociągowym Złączka zaciskowa PP 75x50 PN10 to element służący do łączenia rur polietylenowych (PE) w instalacjach wodociągowych, nawadniających, przemysłowych oraz basenowych. Wykonana z polipropylenu (PP), zapewnia trwałość i odporność na korozję. Jest to prosta w montażu złączka skręcana, która pozwala na szybkie i efektywne budowanie lub rozbudowywanie istniejących rurociągów. Konstrukcja i zastosowanie Złączka charakteryzuje się prostą konstrukcją opartą na pierścieniach zaciskowych. Dzięki temu połączenie jest szczelne i wytrzymałe na ciśnienie. Przeznaczona do rur PE o średnicy 75x50 mm, doskonale sprawdza się w systemach wymagających niezawodności i długotrwałego użytkowania. Klasa ciśnienia PN10 oznacza, że złączka jest przystosowana do pracy przy temperaturze do 25°C. Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu – gwarancja odporności na działanie czynników zewnętrznych i chemicznych. Prosty kształt ułatwia montaż i integrację z pozostałymi elementami instalacji. Zastosowanie specjalnych pierścieni wokół korpusu wzmacnia wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. Pokrycie smarem ułatwia montaż, redukując opór i zapewniając prawidłowe uszczelnienie. Montaż bez konieczności demontażu złączki – szczególnie przydatny w trudnych warunkach terenowych. Złączki Gebo Plast wyróżniają się wysoką skutecznością pierścienia zaciskowego dzięki profilowi wycięcia oraz ukształtowaniu zębów, co przekłada się na pewne i trwałe połączenie. Produkt posiada dopuszczenia DVGW, potwierdzające najwyższą jakość i zgodność z obowiązującymi normami. To solidny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego rozwiązania do swoich instalacji. To co wyróżnia złączki zaciskowe redukcyjne skręcane do PE marki Gebo Plast to:wysoka skuteczność pierścienia zaciskowego dzięki profilowi wycięcia oraz ukształtowania zębów,pokrycie smarem dla ułatwienia montażu,zastosowanie specjalnych pierścieni wokół korpusu, które wzmacniają wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne,montaż bez konieczności rozbierania złączki co ma szczególne znaczenie w trudnym terenie,szerokie zastosowanie przy budowie instalacji wodociągowych oraz układów nawadniających, instalacji przemysłowych oraz basenowychnajwyższa klasa jakości potwierdzona poprzez dopuszczenia DVGW.

- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Pierścień zaciskowy
- **Połączenie 2** Pierścień zaciskowy
- **Średnica nominalna połączenia 1** 50 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 75 mm

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |