



Zmiękcacz wody Klarwod CS Cristal 30 I

Indeks: **897514** Producent: **Klarwod**

Cena: **2,506.74 zł**

Opis

Zmiękcacz wody Klarwod CS Cristal 30 I

Producent: Klarwod

Zwarta konstrukcja urządzenia sprawia, że zmiękcacz wody Klarwod CS Cristal 30 I z łatwością zmieści się nawet w ograniczonej przestrzeni technicznej. Innowacyjny, elektroniczny sterownik umożliwia pełną kontrolę nad parametrami pracy oraz dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika. Czytelne, polskie menu i intuicyjna obsługa sprawiają, że korzystanie z urządzenia nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Model ten doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach oraz niewielkich obiektach użytkowych, gdzie liczy się komfort oraz ochrona instalacji przed osadami kamienia. Oszczędność eksploatacji zapewnia zmniejszone zużycie soli i wydłużony czas działania złoża, a także ograniczenie ilości popłuczyn aż o 30%. Szybki montaż możliwy jest dzięki hydraulicznym szybkozłączkom, a trwała głowica sterująca gwarantuje niezawodność przez długi czas. Pojemność 30 l, napięcie zasilania 230–240 V oraz maksymalne ciśnienie robocze do 6 bar zapewniają wydajność i bezpieczeństwo użytkowania w codziennych warunkach.

Polskie menu, Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze głowica sterująca, Złoże monosferyczne jako opcja dodatkowa, Elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień, Prosta konstrukcja, Mniejsze zużycie soli i wydłużony czas działania złoża, Ilość popłuczyn zmniejszona o 30%, Zwarta, sprawdzona konstrukcja. Łatwiejszy montaż – podłączenie hydrauliczne na szybkozłączki, W pełni sterowalne cykle pracy, możliwość ręcznej zmiany cykli pracy, Maksymalne ciśnienie robocze 2-6 bar

- **Typ produktu** Zmiękcacz wody
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Zestaw
- **Gwarancja producenta** 2 lata
- **Marka** Klarwod
- **Typ sterownika** Zaawansowany elektroniczny system sterujący
- **Maksymalne ciśnienie robocze** 6bar
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Tylko łączenia w zestawie
- **Napięcie zasilania** 230 - 240V

Parametry

Stan

Nowy