

Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=22mm, d1=15mm

Indeks: **894404** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22305**

Cena: 21.30 zł

Opis

Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=22mm, d1=15mm

Producent: Geberit

Redukcja Geberit Mapress C-Stahl d22-15 to produkt, który został stworzony z myślą o zapewnieniu użytkownikom wysokiej jakości połączenia między rurami stalowymi. Produkt ten charakteryzuje się prostym modelem/kształtem/formą oraz jest wyposażony w mufę zaciskową i końcówkę wciskową. Jedną z najważniejszych zalet redukcji Geberit Mapress C-Stahl d22-15 jest jej materiał wykonania - stal. Jest to bardzo trwały i odporny na uszkodzenia materiał, co gwarantuje nie tylko bezpieczne, ale również długotrwałe użytkowanie produktu. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest jego łatwość montażu. Dzięki mufie zaciskowej oraz końcówce wciskowej można szybko i sprawnie połączyć ze sobą dwie różnej średnicy rury (DN 20 oraz DN 12). Redukcja ta doskonale sprawdzi się zarówno w instalacjach przemysłowych jak i domowych. Warto także podkreślić, że redukcja Geberit Mapress C-Stahl d22-15 spełnia wszystkie wymagane normy jakościowe oraz posiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające jej bezpieczne stosowanie. To kolejny argument za tym produktem dla osób poszukujących solidnych rozwiązań hydraulicznych do swoich instalacji. Podsumowując, redukcja Geberit Mapress C-Stahl d22-15 to produkt, który łączy w sobie wysoką jakość wykonania z łatwością montażu oraz bezpieczeństwem użytkowania. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących trwałych i niezawodnych połączeń między rurami stalowymi o różnej średnicy.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość** 59 mm
- **Długość połączenia 1** 25 mm
- **Długość połączenia 2** 34 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 9 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 29 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. ciśnienie robocze** 3

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Montaż poziomy** tak
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 1000
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica** 750
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 20
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 12
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 60.3
- **Średnica zewnętrzna rury** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 15 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wysokość** 2855
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Z wymienną membraną** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan

Nowy