

Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=22mm, d1=18mm

Indeks: **894675** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22306**

Cena: 21.30 zł

Opis

Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=22mm, d1=18mm

Producent: Geberit

Redukcja Geberit Mapress C-Stahl d22-18 to produkt, który został stworzony z myślą o profesjonalistach zajmujących się instalacją systemów wodno-kanalizacyjnych. Jest to element łączący dwie rury o różnej średnicy - po jednej stronie posiada mufę zaciskową (DN 20), a po drugiej końcówkę wciskową (DN 15). Dzięki temu umożliwia bezpieczne i trwałe połączenie dwóch elementów instalacji. Redukcja wykonana jest ze stali, co gwarantuje jej wysoką wytrzymałość oraz odporność na korozję. Model/kształt/forma redukcji jest prosty i uniwersalny, dzięki czemu może być stosowany w wielu różnych konfiguracjach instalacji. Produkt ten należy do linii Geberit Mapress C-Stahl, która charakteryzuje się łatwością montażu oraz niezawodnością działania. Połączenia są szybkie i proste do wykonania dzięki specjalnym narzędziom dostępnym na rynku. Dla dystrybutorów oferujących produkty marki Geberit opisany powyżej produkt stanowi doskonałe uzupełnienie asortymentu dla klientów poszukujących solidnych rozwiązań hydraulicznych.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość** 57 mm
- **Długość połączenia 1** 25 mm
- **Długość połączenia 2** 32 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 8 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 28 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. ciśnienie robocze** 3
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal

- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Montaż poziomy** tak
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 1200
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica** 1000
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 20
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 15
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 60.3
- **Średnica zewnętrzna rury** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 18 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wysokość** 2210
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Z wymienną membraną** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiąca** tak

Parametry

Stan

Nowy